



## Giro-S LED

Produktnummer: 7064181

Konfiguration: L 576 mm, 10 W, silberfarbig

## Konfigurationsoptionen

7064180 | L 348 mm, 6 W, silberfarbig 7064181 | L 576 mm, 10 W, silberfarbig 7064182 | L 908 mm, 16 W, silberfarbig 7064183 | L 770 mm, 13 W, silberfarbig 7064184 | L 1210 mm, 21 W, silberfarbig

- √ Unterboden-/Nischenleuchte
- ✓ Langfeldleuchte
- √ 4000 K neutralweiß

Unterbodenleuchte. Um 150° schwenkbare LED Leuchteneinheit mit Acrylvorsatz, Ausleuchtung ohne sichtbare LED-Punkte.

Die Leuchten können problemlos erweitert werden durch einfaches Zusammenstecken oder durch die mitgelieferte Verbindungsleitung.

Einzelleuchte mit Schalter

- 4000 K neutralweiß
- 75 Lumen/Watt
- 1800 mm Netzanschlussleitung lose beigelegt
- 300 mm Verbindungsleitung lose beigelegt
- zusätzliche Steckerlänge 60 mm
- Kabelauslass Leuchtenseite links
- es können max. 10 Leuchten verbunden werden

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse C.



weitere Infos...

## Technische Daten

Artikeltyp	Leuchte
Breite	576 mm
Montage/Befestigung	steckbar
Hinweis	es können max. 10 Leuchten verbunden werden
Energieeffizienzklasse	С
Länge Anschlusskabel (sekundär)	300 mm
Schalter	Ja
Form	eckig
Schwenkbereich	150 °
Leuchtmitteltyp	LED
Farbtemperatur	4000 K neutralweiß

Leuchtmittel austauschbar	Nein
Lichtausbeute	75 Lumen/Watt
Trafo / Konverter erforderlich	Nein
Anschluss	einseitig
Material Abdeckung	Acrylglas
Homogenes Lichtfeld ohne sichtbare LED-Punkte	Ja
Leuchtmittel enthalten	Ja
Länge der Zuleitung (primär)	1.800 mm
Bauart Leuchte	Unterboden-/Nischenleuchte Langfeldleuchte
Leistung Leuchtmittel	10 Watt



## Zubehör

7064125	LED Verbindungsleitung, Verbindungselement, L 500 mm, weiß
7064126	LED , L 1000 mm, weiß
7064127	LED Verbindungsleitung, Verbindungselement, L 2000 mm, weiß
7064175	Winkel-Netzanschlussleitung, Verbindungsleitung/-element, weiß