



Easytrack Suspension S

Numéro de produit: 7065150

Configuration: blanc mat

Options de configuration

7065074 | noir mat

7065150 | blanc mat

- ✓ Luminaire suspendu
- ✓ 2700 K blanc chaud à 6000 K blanc froid
- ✓ 5 watts

Luminaire suspendu. Suspension S pour rail d'alimentation Easytrack. Boîtier en aluminium thermolaqué.

- 5 watts, 48 VDC
- L 300 mm, Ø 30 mm
- réglage en continu de la couleur de la lumière de **2700 K** blanc chaud à **6000 K** blanc froid
- max. 70 lumens/watts à **6000 K** blanc froid
- qualité très élevée de lumière grâce à un indice de rendu des couleurs >90
- longueur de la suspension, y compris la lampe, réglable en continu de 400 mm à 1600 mm
- avec une commande ZigBee 3.0 intégrée
- compatible avec LIC 2.0/MEC système LED

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique F.

Montage clic-in sans outil dans le rail. Maintenu par un aimant ou par un verrouillage mécanique supplémentaire !



plus d'infos...

Fiche technique

Type d'article	Luminaire	Efficacité lumineuse	max. 70 lumens/watt pour 6000 K blanc froid
Largeur	300 mm	Suspension	y compris la lampe, réglable en continu de 400 mm à 1600 mm
Matériau	aluminium	Nombre d'ampoules	1
Montage/fixation	montage clic-in sans outil dans le rail Maintenu par un aimant ou par un verrouillage mécanique supplémentaire!	Segments réglables en continu	Oui
Surface/revêtement	revêtu par poudrage	Sources lumineuses incluses	Oui
Classe d'efficacité énergétique	F	Type de gradation	luminosité avec gradation en continu
Tension du réseau	48 VDC	Compatible avec le système LIC	Oui
Certification	CE	Smarthome	ZigBee 3.0
Type de lampe	LED	Type de luminaire	Luminaire suspendu
Température de couleur	2700 K blanc chaud à 6000 K blanc froid	Fonction de gradation (composée)	luminosité avec gradation en continu
Température de couleur réglable	en continu	Puissance de l'ampoule	5 watts
Indice de rendu des couleurs	>90		