


Namor® 5

Productnummer: 5025009
Configuratie: roestvrij staal, met laminaire straalregelaar, hoogdruk

Configuratie-opties
5025009 | roestvrij staal, met laminaire straalregelaar, hoogdruk
5025010 | zwart mat, met laminaire straalregelaar, hoogdruk
5025038 | roestvrij staal, zonder laminaire straalregelaar, laagdruk
5025039 | zwart mat, zonder laminaire straalregelaar, laagdruk
5025046 | geborsteld-goud, met laminaire straalregelaar, hoogdruk
5025047 | rosé-goud, met laminaire straalregelaar, hoogdruk

✓ Gootsteenkraan
✓ hoogdruk
✓ met zwenkbare uitloop

Eengreepsmengkraan. Met zwenkbare uitloop, zijdelingse hendel en keramisch binnenwerk.
— zwenkbereik 120°
— boor Ø 35 mm
— komt overeen met de Duitse en Europese drinkwaterverordening/richtlijn

EDELSTAHL Rostfrei

KERAMISCHE DICHTUNG

meer info...

Naber GmbH
Enschedestr. 24
DE-48529 Nordhorn

Tel. +49 5921 704-0
Fax +49 5921 704-140
naber@naber.com

Technische gegevens

Type artikel	Gootsteenkraan
Aantal handgrepen	1
Totale installatiehoogte	360 mm
Bereik	213 mm
uitloop	met zwenkbare uitloop
Afvoerhoogte	229 mm
Bedrijfsmodus	Hefboom
Hoogte	360 mm
Boordiameter	35 mm
positie hendel	zijdelingse hendel
Hefboomlengte	106 mm
Patroon met keramische afdichtingsschijven	Ja
Draaibare uitloop	120°
Type balk	Laminaire straal

Type fitting	Eengreepsmengkraan
Bedrijfsdruk	hoogdruk
Breed	48 mm
Materiaal	roestvrij staal
Opmerking	komt overeen met de Duitse en Europese drinkwaterverordening/ richtlijn
Draaibare handgreep	0 °
Patroongrootte	25 mm
ECO-functie	energiebesparende koudestartfunctie
Max. Debiet bij 3 bar	12,5 l/min
Debiet bij 3 bar (koud)	9,5 l/min
Debiet bij 3 bar (heet)	9,5 l/min
Debiet bij 3 bar (mix)	12,5 l/min
Grootte laminaire stromingsregelaar	M18,5x1
Verbindingsslangen	700 mm

Naber GmbH
Enschedestr. 24
DE-48529 Nordhorn

Tel. +49 5921 704-0
Fax +49 5921 704-140
naber@naber.com

Maatschets (PDF)

