



## Twist USB A

Numéro de produit: 7053174

Configuration: avec prise belge/française, noir mat

### Options de configuration

- 7053170 | prise-contact de protection, couleur acier inox
- 7053171 | prise-contact de protection, noir mat
- 7053172 | prise-contact de protection, mat blanc
- 7053173 | avec prise belge/française, couleur acier inox
- 7053174 | avec prise belge/française, noir mat
- 7053175 | avec prise belge/française, mat blanc

- ✓ Élément de prise
- ✓ 1 x avec prise belge/française
- ✓ rond

Élément de prise simple avec chargeur USB (station de charge).

- 3680 W / 16 A, 250 VAC, IP20
- 2 x chargeur USB de type A, 5 VDC, IA / I out: 2 x 1550 mA
- H05VV-F 3G1
- 3 pôles avec contact de terre
- 2000 mm de conduite de raccordement, fiche à contact de protection lâche jointe
- forage Ø 105 mm, pour épaisseur de plans de travail à partir de 8 mm
- protection de contact augmentée
- sortie de câble en bas



[plus d'infos...](#)

## Fiche technique

Type d'article	Élément de prise	Diamètre de montage	115 mm
Diamètre de perçage	105 mm	Sortie de câble	sortie de câble en bas
Montage/fixation	montage encastré dans le plan de travail	Type de couvercle/tablette	Couvercle pivotant
Tension du réseau	250 VAC	Version prises de courant	1 x avec prise belge/française
Certification	CE	Évacuation de l'eau intégrée	Oui
Épaisseur du plan de travail	8 mm	Nombre de ports USB	1
Autre	3 pôles avec contact de terre	Type USB	USB-A
Indice de protection	IP20	Type d'élément de prise	Élément de prise
Forme	rond	Courant nominal	16 A
Profondeur d'encastrement	40 mm	Câblage	3 brins avec extrémités libres isolé
Fiche d'alimentation livrée en vrac	Oui	Nombre de prises (total)	1
Longueur du câble d'alimentation (primaire)	2.000 mm	Mécanisme d'ouverture	Push-to-Open
Puissance de raccordement max	3680 watts	Protection contre les contacts accidentels	avec protection de contact augmentée
Couleur de l'écran	noir mat	Version USB	2 x chargeur USB de type A, 5 VDC, IA/I out: 2 x 1550 mA
Couleur de la prise	noir		

## Accessoires

7053024	Scie cloche, Ø 105 mm, pour Twist et Duplex
---------	---