



PICit® 104

Numéro de produit: 8063211

Configuration: acrylique, 3,5 mm, brillant

Options de configuration

8061210 | aluminium, 3,5 mm, mat

8061211 | aluminium, 3,5 mm, brillant

8062210 | aluminium, 16 mm, mat

8062211 | aluminium, 16 mm, brillant

8063211 | acrylique, 3,5 mm, brillant

8064211 | acrylique, 16 mm, brillant

✓ Paroi arrières pour renforcements mural

✓ résistant aux UV

✓ Motif de la photo

Paroi arrière pour renforcement mural.

— panneau en composite en aluminium ou en verre acrylique

— laminé de protection imprimé anti UV

— unité min. de calcul 1 m² par commission/commande— **H max. 700 mm**— **L max. 3050 mm**— **dimensions spéciales sur demande**

Pour les formats en dehors du rapport des côtés de 1:4, il faut se concerter sur la découpe. La répartition de dimensions représentée ci-dessus n'est pas imprimée sur la paroi arrière du renforcement mural.

[plus d'infos...](#)

Fiche technique

Type d'article	Paroi arrières pour renforcements mural	Forme	angulaire
Matériau	acrylique	Intempéries	résistant aux UV
Hauteur max	700 mm	Aspect/style	Motif de la photo
Montage/fixation	Montage mural	Éclairage	Non
Remarque	dimensions spéciales sur demande	Remarque pour les fonds de niche	Pour les formats en dehors du rapport des côtés de 1:4, il faut se concerter sur la découpe. La répartition de dimensions représentée ci-dessus n'est pas imprimée sur la paroi arrière du renforcement mural.
Surface/revêtement	brillant		
Autre	unité min. de calcul 1 m ² par commission/commande	Max. Longueur	3.050 mm