



Feel LED

Numéro de produit: 7062290

Configuration: réglette lumineuse sans interrupteur, L 1000 mm, 8,9 W

Options de configuration

- 7062280 | luminaire individuel avec interrupteur, L 450 mm, 3,6 W
- 7062281 | Luminaire individuel avec interrupteur, L 600 mm, 5 W
- 7062282 | luminaire individuel avec interrupteur, L 800 mm, 7 W
- 7062283 | luminaire individuel avec interrupteur, L 900 mm, 7,9 W
- 7062284 | luminaire individuel avec interrupteur, L 1000 mm, 8,9 W
- 7062285 | luminaire individuel avec interrupteur, L 1200 mm, 11 W
- 7062286 | réglette lumineuse sans interrupteur, L 450 mm, 3,6 W
- 7062287 | réglette lumineuse sans interrupteur, L 600 mm, 5 W
- 7062288 | réglette lumineuse sans interrupteur, L 800 mm, 7 W
- 7062289 | réglette lumineuse sans interrupteur, L 900 mm, 7,9 W
- 7062290 | réglette lumineuse sans interrupteur, L 1000 mm, 8,9 W
- 7062291 | réglette lumineuse sans interrupteur, L 1200 mm, 11 W

- ✓ Lamp au néon
- ✓ Luminaire encastrables par le bas
- ✓ 4300 K blanc neutre

Luminaires à encastrer par le bas. Profilé en aluminium, couleur alu, 120 LEDs/m, pas de points LED visibles.

Les luminaires peuvent être étendus sans problème par simple enfichage des câbles des raccordement intégrés dans les capots du boîtier.

Luminaire individuel avec interrupteur

- interr. tactile et variateur d'intensité à gauche ou à droite
- 4300 K blanc neutre
- fonction memory: le dernier réglage est mémorisé
- fonction de variation: luminosité avec gradation en continu
- 85 lumens/watt
- 2000 mm de conduite de raccordement sur l'arrière, à gauche ou à droite
- prêt à raccorder à un convertisseur LED (7062211 ou 7062218)

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique G.



[plus d'infos...](#)

Fiche technique

Type d'article	Luminaire	Transformateur / convertisseur nécessaire	Oui, doit être commandé séparément
Garantie	Garantie Naber de 2 ans (hors pièces d'usure), les conditions générales de garantie de la société Naber GmbH s'appliquent.	Raccordement	D'un côté
Largeur	1.000 mm	Matériau du boîtier	aluminium
Montage/fixation	enfichable	Champ lumineux homogène sans points LED visibles	Oui
Classe d'efficacité énergétique	G	Sources lumineuses incluses	Oui
Certification	CE	Fonction tactile	Oui
Classe de protection	III	Variateur	Oui
Interrupteur	Non	Type de gradation	luminosité avec gradation en continu
Forme	angulaire	Fonction mémoire	Oui
Type de lampe	LED	Longueur du câble d'alimentation (primaire)	2.000 mm
Température de couleur	4300 K blanc neutre	Type de luminaire	Lamp au néon Luminaire encastrables par le bas
Ampoule remplaçable	Non	Fonction de gradation (composée)	Oui, luminosité avec gradation en continu
Efficacité lumineuse	85 lumens/watt	Puissance de l'ampoule	8,9 watts

Accessoires

7061049	Rallonge LED, Élément de raccordement, blanc, L 2000 mm
7062211	Convertisseur LED 6, blanc
7062218	Convertisseur LED 2, blanc