KWC INOX





KWC-Nr.	Oberfläche
10.271.033.700FL	edelstahl

A 235, flexible Anschlussschläuche

Küche

TAL TURN AND LOCK · KWC JETCLEAN TAC TURN AND CLEAN · EDELSTAHL STAINLESS STEEL

Hebelmischer
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Auszugbrause
  - SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
  - bis 700 mm ausziehbar
  - SprayLock - arretierbarer Brausestrahl
  - PowerClean - Siebstrahlmodus, mit Rückstellautomatik
  - Schlauchoberfläche passend zu Armaturoberfläche
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 130°
- EasyLock - einfache Auszugbrausenrückführung
- KWC Steuerpatrone L 39 - Universal
  - mit Keramikscheibentechnik
  - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
  - Temperatur- und Mengenbegrenzung
- Flexible Anschlussschläuche ⅜"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge Normalstrahl 12 l/min (3 bar)
Auslaufmenge Siebstrahl 13 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I