




Lista 50 Farbwechsel LED

Produktnummer: 7062346

Konfiguration: L 1200 mm, 9 W, edelstahlfarbig

Konfigurationsoptionen

7062340 | L 450 mm, 3,1 W, edelstahlfarbig

7062341 | L 450 mm, 3,1 W, schwarz matt

7062342 | L 600 mm, 4,3 W, edelstahlfarbig

7062343 | L 600 mm, 4,3 W, schwarz matt

7062344 | L 900 mm, 6,6 W, edelstahlfarbig

7062345 | L 900 mm, 6,6 W, schwarz matt

7062346 | L 1200 mm, 9 W, edelstahlfarbig

7062347 | L 1200 mm, 9 W, schwarz matt

✓ Lichtboden

✓ 2700 K warmweiß bis 6500 K kaltweiß

✓ eckig

Lichtboden. Aluminiumgehäuse, Sicherheitsglas mattiert, mit LED Beleuchtung, gleichmäßige Ausleuchtung über die komplette Breite nach oben und unten, freihängende Anbringung bis zu einer Bodentiefe von 200 mm, Schrauben rückseitig, unsichtbar zu montieren. **Konverter nicht im Lichtboden integriert.**

Lichtboden

— 12 V, IP20

— stufenlose Regelung der Lichtfarbe von **2700 K** warmweiß bis **6500 K** kaltweiß

— max. 64 Lumen/Watt bei **6500 K** kaltweiß

— 2000 mm Zuleitung mit Ministecksystem

— **Kabelausschlass Leuchtenrückseite links**

— Tragkraft* ca. 1 kg/100 mm

— inkl. Neigungsverstellung

— LIC/MEC LED-System kompatibel

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.

* Tragkraft ist von der Wandbeschaffenheit abhängig, geeignetes Befestigungsmaterial für den jeweiligen Wandtyp muss verwendet werden.

Weitere Informationen zum LIC/MEC LED-System



[weitere Infos...](#)

Technische Daten

Artikeltyp	Lichtboden
Höhe	50 mm
Breite	1.200 mm
Montage/Befestigung	Wandmontage schraubbar Schraubbefestigung
Hinweis	* Tragkraft ist von der Wandbeschaffenheit abhängig, geeignetes Befestigungsmaterial für den jeweiligen Wandtyp muss verwendet werden (ist nicht im Lieferumfang enthalten).
Energieeffizienzklasse	G
Schutzart	IP20
Schutzklasse	III
Form	eckig
Tragkraft	ca. 1,0 kg/100 mm
Leuchtmitteltyp	LED
Farbtemperatur	2700 K warmweiß bis 6500 K kaltweiß
Farbtemperatur einstellbar	stufenlos
Leuchtmittel austauschbar	Nein

Lichtausbeute	max. 64 Lumen/Watt bei 6500 K kaltweiß
Trafo / Konverter erforderlich	Ja, muss separat bestellt werden
Anschluss	einseitig
Material Gehäuse	Aluminium
Farbe Gehäuse	edelstahlfarbig
Farbe Abdeckung	transparent
Homogenes Lichtfeld ohne sichtbare LED-Punkte	Ja
Leuchtmittel enthalten	Ja
LIC-System kompatibel	Ja
Länge der Zuleitung (primär)	2.000 mm
Stecksystem	mit Ministecksystem
Bauart Leuchte	Lichtboden
Leistung Leuchtmittel	9 Watt