


## Liente Farbwechsel LED Wandboard



Produktnummer: 7062391

Konfiguration: L 900 mm, 21 W, schwarz matt

### Konfigurationsoptionen

7062390 | L 600 mm, 13,8 W, schwarz matt

7062391 | L 900 mm, 21 W, schwarz matt

7062392 | L 1200 mm, 28,2 W, schwarz matt

7062393 | L 600 mm, 13,8 W, edelstahlfarbig

7062394 | L 900 mm, 21 W, edelstahlfarbig

7062395 | L 1200 mm, 28,2 W, edelstahlfarbig

✓ Regalsystem

✓ Material: Aluminium

✓ eckig

Regalsystem. Aluminiumgehäuse. Beleuchtung oben und unten, 2 Montagevarianten.

— 12 V, IP20

— stufenlose Regelung der Lichtfarbe von 2700 K warmweiß bis 6500 K kaltweiß

— Memoryfunktion: die letzte Einstellung wird gespeichert

— Dimmfunktion: Helligkeit stufenlos dimmbar

— max. 85 Lumen/Watt bei 6500 K kaltweiß

— der 15 und 30 Watt Konverter kann im Wandboard integriert werden

— 200 mm Zuleitung mit Ministecksystem

— Rückwandhöhe 129 mm

— Tiefe 185 mm

— Kabelauslass hinten links

— Tragkraft\* ca. 1 kg/100 mm

— inkl. Neigungsverstellung

— LIC LED-System kompatibel

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G. Weitere Informationen zum LIC LED-System \* Tragkraft ist von der Wandbeschaffenheit abhängig, geeignetes Befestigungsmaterial für den jeweiligen Wandtyp muss verwendet werden.



[weitere Infos...](#)

## Technische Daten

Artikeltyp	Regalsystem	Trafo / Konverter erforderlich	Ja, muss separat bestellt werden
Breite	900 mm	Leuchtmittel enthalten	Ja
Material	Aluminium	Art der Dimmung	Helligkeit stufenlos dimmbar
Montage/Befestigung	Wandmontage	LIC-System kompatibel	Ja
Hinweis	* Tragkraft ist von der Wandbeschaffenheit abhängig, geeignetes Befestigungsmaterial für den jeweiligen Wandtyp muss verwendet werden (ist nicht im Lieferumfang enthalten). der 15 und 30 Watt Konverter kann im Wandboard integriert werden	Memory-Funktion	Ja
Energieeffizienzklasse	G	Länge der Zuleitung (primär)	200 mm
Schutzart	IP20	Stecksystem	mit Ministecksystem
Form	eckig	Dimmfunktion	Helligkeit stufenlos dimmbar
Tragkraft	ca. 1,0 kg/100 mm	Leistung Leuchtmittel	21 Watt
Leuchtmitteltyp	LED	Kabelauslass	Kabelauslass hinten links
Farbtemperatur	2700 K warmweiß bis 6500 K kaltweiß	Anzahl Ablageelemente	1
Farbtemperatur einstellbar	stufenlos	Anzahl Befestigungspunkte	2
Lichtausbeute	max. 85 Lumen/Watt bei 6500 K kaltweiß	Beleuchtung	Ja

## Zubehör

7061049

LED Verbindungsleitung, Verbindungselement, weiß, L 2000 mm