



Giro-S LED

Productnummer: 7064182

Configuratie: L 908 mm, 16 W, zilverkleurig

Configuratie-opties

7064180 | L 348 mm, 6 W, zilverkleurig
 7064181 | L 576 mm, 10 W, zilverkleurig
 7064182 | L 908 mm, 16 W, zilverkleurig
 7064183 | L 770 mm, 13 W, zilverkleurig
 7064184 | L 1210 mm, 21 W, zilverkleurig

- ✓ Onderbouw-/nislamp
- ✓ Langveldlamp
- ✓ 4000 K neutraal wit

Onderbouwlamp. 150° zwenkbare LED-verlichtingseenheid met acrylvoorzetstuk. Complete verlichting zonder zichtbare LED-punten.

De armaturen kunnen probleemloos uitgebreid worden door ze gewoon bijeen te steken of door het bijgeleverde verbindingskanaal.

Afzonderlijke lamp met schakelaar

- 4000 K neutraal wit
- 75 lumen/watt
- 1800 mm netsnoer los bijgevoegd
- 300 mm verbindingsleiding los bijgevoegd
- extra stekkerlengte 60 mm
- kabeluitvoer lampzijde links
- er kunnen max. 10 lampen verbonden worden

Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse C.



[meer info...](#)

Technische gegevens

| | | | |
|----------------------------------|--|--|------------------------------------|
| Type artikel | Lamp | Kleurtemperatuur | 4000 K neutraal wit |
| Garantie | 2 jaar Naber-garantie (behalve op slijtageonderdelen), de algemene garantievoorwaarden van Naber GmbH zijn van toepassing. | Vervangbare verlichting | Nee |
| Breed | 908 mm | Lichtopbrengst | 75 lumen/watt |
| Monteren/bevestigen | insteekbaar | Transformator/omvormer vereist | Geen |
| Opmerking | er kunnen max. 10 lampen verbonden worden | Aansluiting | Eenzijdig |
| Energie-efficiëntieklasse | C | Materiaal cover | Acrylglas |
| Lengte aansluitkabel (secundair) | 300 mm | Homogeen lichtveld zonder zichtbare LED-punten | Ja |
| Schakelaar | Ja | Lichtbron inbegrepen | Ja |
| Vorm | hoekig | Lengte van de toevoerleiding (primair) | 1.800 mm |
| Zwenkbereik | 150 ° | Type armatuur | Onderbouw-/nislamp Langveldlamp |
| Type lichtbron | LED | Verlichtingsvermogen | 16 watt |