



Twist 2 USB A+C

Produktnummer: 7053197

Konfiguration: eckig, mit Schukosteckdose, schwarz matt

Konfigurationsoptionen

- 7053192 | rund, mit Schukosteckdose, edelstahlfarbig
- 7053193 | eckig, mit Schukosteckdose, edelstahlfarbig
- 7053196 | rund, mit Schukosteckdose, schwarz matt
- 7053197 | eckig, mit Schukosteckdose, schwarz matt

- ✓ Einbausteckdosenelement
- ✓ 1 x Schukosteckdose
- ✓ eckig

Steckdosenelement. 1-fach und Doppel USB Charger A+C (Ladestation).

- 3680 Watt/16 A, 250 VAC, IP20
- 1 x USB Charger Typ A, 5 VDC, IAI out: 1 x 3000 mA
- 1 x USB Charger Typ C
- 3-polig mit Schutzkontakt
- 2000 mm Netzanschlussleitung, Schukostecker lose beigelegt
- Bohr-Ø 105 mm, für Plattenstärke von 6–40 mm
- Maße: rund (H x B Ø 45 x 115 mm), eckig (H x B x L ca. 45 x 115 x 115 mm)
- erhöhter Berührungsschutz
- Anti-Fingerprint-Beschichtung
- Kabelausschuss unten seitlich
- abnehmbarer Deckel zur Reinigung oder nachträglichem Austausch
- automatischer gedämpfter Öffnungsmechanismus



weitere Infos...

Technische Daten

Artikeltyp	Steckdosenelement	Farbe Blende	schwarz matt
Bohrdurchmesser	105 mm	Farbe Steckdose	schwarz
Breite	115 mm	Steckdosenanordnung	0°
Material	Zinkdruckguss	Kabelausschuss	Kabelausschuss unten seitlich
Oberfläche/Beschichtung	Anti-Fingerprint-Beschichtung	Ausführung Steckdosen	1 x Schukosteckdose
Montage/Befestigung	Einbaumontage	integrierter Wasserablauf	Ja
Arbeitsplattenstärke	6–40 mm	Anzahl USB-Ports	1
Netzspannung	250 VAC	USB-Typ	USB-C
Weiteres	3-polig mit Schutzkontakt	Gesamtladestrom	3000 mA (USB-C)
Schutzart	IP20	Art des Steckdosenelements	Einbausteckdosenelement
Form	eckig	Nennstrom	16 A
Einbautiefe	40 mm	Verdrahtung	3-adrig mit freien Enden
Netzstecker lose beigelegt	Ja	Anzahl Steckdosen (gesamt)	1
Länge der Zuleitung (primär)	2.000 mm	Berührungsschutz	mit erhöhtem Berührungsschutz
max. Anschlussleistung	3680 Watt	Ausführung USB	1 x USB Charger Typ C, 5 VDC, IAI out: 1 x 3000 mA

Zubehör

7053024

Lochsäge, Ø 105 mm, für Twist und Duplex