



## Evoline® BackFlip USB A

Produktnummer: 8031154

Konfiguration: mit belgischen/französischen Steckdosen,

flächenbündig H 2,6 mm, Edelstahl

## Konfigurationsoptionen

8031151 | mit Schukosteckdosen, flächenbündig H 2,6 mm, Edelstahl 8031154 | mit belgischen/französischen Steckdosen, flächenbündig H 2,6 mm, Edelstahl

8031156 | mit Schweizer Steckdosen, flächenbündig H 2,6 mm, Edelstahl 8031164 | mit Schukosteckdosen, flächenbündig H 2,6 mm, schwarz lackiert 8031165 | mit Schukosteckdosen, flächenbündig H 5 mm, Glas schwarz 8031166 | mit Schweizer Steckdosen, flächenbündig H 2,6 mm, schwarz lackiert 8031167 | mit belgischen/französischen Steckdosen, flächenbündig H 2,6 mm, schwarz lackiert

8031168 | mit schweizer Steckdosen, flächenbündig H 5 mm, Glas schwarz 8031169 | mit belgischen/französischen Steckdosen, flächenbündig H 5 mm, Glas schwarz

- √ Einbausteckdosenelement
- ✓ 2 x mit belgischer/französischer Steckdose
- ✓ eckig

Steckdosenelement. 2-fach. Drehbar mit USB A Charger (Ladestation).

- Einbautiefe 53 mm, somit Montage über Schubladen möglich
- Ausschnittmaß ca. 215 x 88 mm
- 1 x USB Charger Typ A, 5 VDC, IA/I out: 2100 mA
- 2500 mm Netzanschlussleitung, Schukostecker lose beigelegt
- flächenbündig einbaubar
- Kabelauslass hinten links





weitere Infos...

## Technische Daten

recillistre Dateil	
Artikeltyp	Steckdosenelement
Breite	225,2 mm
Ausschnittmaß	ca. 215 x 88 mm
Montage/Befestigung	auf der Arbeitsplatte Einbaumontage
Zertifizierung	CE TÜV
Eigenschaften	drehbar
Form	eckig
Einbautiefe	53 mm
Netzstecker lose beigelegt	Ja
Länge der Zuleitung (primär)	2.500 mm
Material Blende	Edelstahl
Farbe Blende	Edelstahl
Farbe Steckdose	schwarz

Kabelauslass	Kabelauslass hinten links
Deckel-/Blendentyp	elektrisch
Ausführung Steckdosen	2 x mit belgischer/französischer Steckdose
flächenbündig einbaubar	Ja, H 2,6 mm
Anzahl USB-Ports	1
USB-Typ	USB-A
Gesamtladestrom	2100 mA (USB-A)
Art des Steckdosenelements	Einbausteckdosenelement
Art des Schalters	Berührungsschalter
Anzahl Steckdosen (gesamt)	2
Öffnungsmechanismus	Push-to-Open
Ausführung USB	1 x USB Charger Typ A, 5 VDC, IA/I out: 2100 mA