



DESIGNPREIS  
2006  
NOMINEE



reddot design award  
winner 2005

KWC-Nr.	Oberfläche
<b>10.121.103.000FL</b>	ganzchrom
A 225, flexible Anschlusschläuche, Netz AP	
<b>10.121.103.700FL</b>	edelstahl
A 225, flexible Anschlusschläuche, Netz AP	



product  
design  
award

2006

## Küche mit LEDShine

LUMINAQUA®  
Advanced Light Technology

EDELSTAHL  
STAINLESS STEEL



### Hebelmischer

- Positionierung des Hebels rechts oder links möglich
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Auszugauslauf verdeckt
  - Neoperl® Caché®
  - integrierter ON/OFF Taster mit Abschaltautomatik nach 45 Minuten
  - bis 600 mm ausziehbar
  - Schlauchoberfläche passend zu Armatureoberfläche
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 320°
- EasyLock - einfache Auszugbrausenrückführung
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35
  - mit Keramikscheibentechnik
  - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlusschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm
- Lieferumfang:
  - Steckernetzteil 100-240 V / Betriebsspannung 6.75 V / Kabellänge 1100 mm

Auslaufmenge 10 l/min (3 bar)  
Armaturengeräuschgruppe I

Sortiments-, Modell- und technische Änderungen vorbehalten. Massangaben in mm.