



## Unika 4 kleurwissel LED

Productnummer: 7063371

Configuratie: afzonderlijke lamp met 2-voudige USB A, zwart mat

### Configuratie-opties

7063371 | afzonderlijke lamp met 2-voudige USB A, zwart mat

- ✓ Opbouwlamp
- ✓ 2700 K warmwit tot 6500 K koudwit
- ✓ 3 watt

Opbouwlamp. Kast van kunststof, rond, Verlichting zonder zichtbare LED punten met geïntegreerde dubbele USB-charger. — lamp 3 watt, 24 V

— USB 20 watt, 24 V

— instelling van de lichtkleur naar 2700 K warmwit of 6500 K neutraal wit (alleen in combinatie met Unika 2 LED Touch schakelaar en dimmer 7063369)

— memory functie: de laatste instelling wordt opgeslagen

— dimfunctie: helderheid traploos dimbaar

— max. 80 lumen/watt

— 2 x USB charger type A, 5 VDC, IA/I out: 2 x 2000 mA

— 2000 mm toevoerleiding, 2 x 24 V

— aansluiting op LED converter (7062250 of 7062251)

— MEC LED-systeem compatibel

Dit product bevat een lichtbron van de energie-efficiëntieklasse D.

Houdt u rekening met het 20 Watt charger vermogen van de converter.



[meer info...](#)

### Technische gegevens

Type artikel	Lamp	Materiaal behuizing	kunststof
Garantie	2 jaar Naber-garantie (behalve op slijtageonderdelen), de algemene garantievoorwaarden van Naber GmbH zijn van toepassing.	Kleur behuizing	zwart mat
Oppervlak/coating	mat	Buitendiameter	75 mm
Monteren/bevestigen	opbouwmontage Installatie basisapparaat (hangelement/plank)	Homogeen lichtveld zonder zichtbare LED-punten	Ja
Energie-efficiëntieklasse	E	Lichtbron inbegrepen	Ja
Vorm	rond	Type dimmen	helderheid traploos dimbaar
Type lichtbron	LED	Geheugenfunctie	Ja
Kleurtemperatuur	2700 K warmwit tot 6500 K koudwit	Lengte van de toevoerleiding (primair)	2.000 mm
Kleurtemperatuur instelbaar	traploos	Type armatuur	Opbouwlamp
Vervangbare verlichting	Nee	Dimfunctie	helderheid traploos dimbaar
Lichtopbrengst	max. 154 lumen/watt	Verlichtingsvermogen	3 watt
Transformator/omvormer vereist	Ja, moet apart besteld worden	USB-versie	2 x USB charger type A, 5 VDC, IA/I out: 2 x 2000 mA

## Accessoires

7062252	LED verbindingsleiding 24, Verbindingsleiding/-element, wit, L 2000 mm
7061400	MEC Driver LED converter, 18 W, 12/24 V
7061401	MEC Driver LED converter, 36 W, 12/24 V
7061403	MEC Driver LED converter, 60/72 W, 12/24 V
7061405	MEC Driver LED converter, 120 W, 24 V
7061407	MEC Driver LED verdeelmodule, Verdeler, 12 V
7061408	MEC Driver LED verdeelmodule, Verdeler, 24 V