



flow Star GTS 150 traversée murale

Numéro de produit: 4043040
Configuration: blanc, acier inox

Options de configuration
4043040 | blanc, acier inox

✓ Traversées murale
✓ montage mural

Avec raccordement à un tuyau rond Ø 150 mm et **recouvrement extérieur rond en acier inox.**
— pression d'ouverture nécessaire 150 Pa
— recouvrement en acier inox Ø 220 mm
— tubulure à olive/tubulure Ø 150 mm, profondeur de tubulure 24 mm
— profondeur d'encastrement 314–550 mm, raccourcissable jusqu'à 250 mm
— ouverture dans le mur Ø env. 155 mm
— pour le montage du tuyau de réception, nous recommandons un forage de trou noyauté (Ø 155 mm)

EDELSTAHL® Rostfrei

plus d'infos...

Fiche technique

Type d'article	Traversées murale
Hauteur	220 mm
Largeur	220 mm
Matériau	acier inox
Montage/fixation	montage mural
Certification	inoxydable
Caractéristiques	raccourcissable anti-rouille
Forme	rond
Profondeur d'encastrement	314–550 mm
Diamètre	recouvrement en acier inox Ø 220 mm

Diamètre extérieur	150 mm
Possibilité de raccourcissement	raccourcissable jusqu'à 250 mm
Profondeur de la tubulure	24 mm
Diamètre du passage mural	155 mm
Modèle de boîte murale	avec raccordement à un tuyau rond Ø 150 mm et recouvrement extérieur rond en acier inox
Dimension de la tubulure	tubulure à olive/tubulure Ø 150 mm
Dimension du système	150
Forme de raccordement	rond
Système de ventilation	COMPAIR flow 150
Pression d'ouverture	150 Pa

Croquis coté (PDF)

