



PICit® 114

Productnummer: 8062227

Configuratie: aluminium, 16 mm, glanzend

Configuratie-opties

8061226 | aluminium, 3,5 mm, mat

8061227 | aluminium, 3,5 mm, glanzend

8062226 | aluminium, 16 mm, mat

8062227 | aluminium, 16 mm, glanzend

8063227 | acryl, 3,5 mm, glanzend

8064227 | acryl, 16 mm, glanzend

- ✓ Nisachterwanden
- ✓ UV-bestendig
- ✓ Bakstenen muur optiek

Nisachterwand.

— aluminium composiet- of acrylglasplaat

— UV-bestendige lamineerfolie

— **H max. 700 mm**

— **L max. 3050 mm**

— **speciale maten op aanvraag**

Bij formaten buiten de zijkantverhouding 1:4 is een gesprek over het beeldfragment vereist.

[meer info...](#)

Technische gegevens

Type artikel	Nisachterwanden	Verder	minimum berekeningseenheid 1 m ² per commissie/opdracht
Materiaal	aluminium	Vorm	hoekig
Max. hoogte	700 mm	Weersinvloeden	UV-bestendig
Oppervlak/coating	glanzend	Optiek/Stijl	Bakstenen muur optiek
Monteren/bevestigen	Wandmontage	Opmerking voor nisachterwanden	Bij formaten buiten de zijkantverhouding 1:4 is een gesprek over het beeldfragment vereist. De bovenstaand afgebeelde maatindeling wordt niet op de nisachterwand gedrukt.
Opmerking	speciale maten op aanvraag	Max. Lengte	3.050 mm

Aanbevelingen

7061209	Prova kleurwissel LED, Lamp, afzonderlijke lamp, L 2600 mm, zwart mat
7061207	Prova kleurwissel LED, Lamp, afzonderlijke lamp, L 2600 mm, roestvrij staalkleurig
7061220	Prova 90° verbindingshoেকেlement, Verbindingsleiding/-element, zwart mat
7061208	Prova 90° verbindingshoেকেlement, Verbindingsleiding/-element, roestvrij staalkleurig