



Lista 50 kleurwissel LED

Productnummer: 7062340

Configuratie: L 450 mm, 3,1 W, roestvrij staalkleurig

Configuratie-opties

7062340 | L 450 mm, 3,1 W, roestvrij staalkleurig

7062341 | L 450 mm, 3,1 W, zwart mat

7062342 | L 600 mm, 4,3 W, roestvrij staalkleurig

7062343 | L 600 mm, 4,3 W, zwart mat

7062344 | L 900 mm, 6,6 W, roestvrij staalkleurig

7062345 | L 900 mm, 6,6 W, zwart mat

7062346 | L 1200 mm, 9 W, roestvrij staalkleurig

7062347 | L 1200 mm, 9 W, zwart mat

- ✓ Verlichte legbord
- ✓ 2700 K warmwit tot 6500 K koudwit
- ✓ hoekig

Verlicht legbord. Kast van aluminium, veiligheidsglas gematteerd, met LED verlichting, gelijkmatige verlichting over de volledige breedte naar boven en onder, vrijhangende montage tot een borddiepte van 200 mm, schroeven aan de achterzijde, onzichtbaar te monteren. **Converter niet geïntegreerd in de verlichte legbord.**

Verlicht legbord

- 12 V, IP20
- traploze regeling van de lichtkleur van **2700 K** warmwit tot **6500 K** koudwit
- max. 64 lumen/watt bij **6500 K** koudwit
- 2000 mm toevoerleiding met mini stekkersysteem
- **kabeluitvoer achterzijde van de lamp links**
- draagvermogen* ca. 1 kg/100 mm
- incl. neigingsverstelling
- LIC/MEC LED-systeem compatibel

Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse G.

*Draagvermogen is afhankelijk van de wandkwaliteit, er moet geschikt bevestigingsmateriaal voor het gegeven wandtype gebruikt worden.

Meer informatie over het LIC/MEC LED systeem



[meer info...](#)

Technische gegevens

| | | | |
|-----------------------------|---|--|---------------------------------------|
| Type artikel | Verlichte legbord | Lichtopbrengst | max. 64 lumen/watt bij 6500 K koudwit |
| Hoogte | 50 mm | Transformator/omvormer vereist | Ja, moet apart besteld worden |
| Breed | 450 mm | Aansluiting | Eenzijdig |
| Monteren/bevestigen | Wandmontage schroefbaar Schroefbevestiging | Materiaal behuizing | aluminium |
| Opmerking | * Draagvermogen is afhankelijk van de wandkwaliteit, er moet geschikt bevestigingsmateriaal voor het gegeven wandtype gebruikt worden (niet in leveringsomvang begrepen). | Kleur behuizing | roestvrij staalkleurig |
| Energie-efficiëntieklasse | G | Kleur omslag | transparant |
| Beschermingsklasse | IP20 | Homogeen lichtveld zonder zichtbare LED-punten | Ja |
| Beschermingsklasse | III | Lichtbron inbegrepen | Ja |
| Vorm | hoekig | Compatibel met LIC-systeem | Ja |
| Draagkracht | ca. 1,0 kg/100 mm | Lengte van de toevoering (primair) | 2.000 mm |
| Type lichtbron | LED | Plug-in systeem | met mini stekkersysteem |
| Kleurtemperatuur | 2700 K warmwit tot 6500 K koudwit | Type armatuur | Verlichte legbord |
| Kleurtemperatuur instelbaar | traploos | Verlichtingsvermogen | 3,1 watt |
| Vervangbare verlichting | Nee | | |