





Lista 50 LED changement de couleurs

Numéro de produit: 7062342
Configuration: L 600 mm, 4,3 W, couleur acier

Options de configuration

7062340 | L 450 mm, 3,1 W, couleur acier inox
7062341 | L 450 mm, 3,1 W, noir mat
7062342 | L 600 mm, 4,3 W, couleur acier
7062343 | L 600 mm, 4,3 W, noir mat
7062344 | L 900 mm, 6,6 W, couleur acier inox
7062345 | L 900 mm, 6,6 W, noir mat
7062346 | L 1200 mm, 9 W, couleur acier inox
7062347 | L 1200 mm, 9 W, noir mat

✓ Tablette lumineuses
✓ 2700 K blanc chaud à 6500 K blanc froid
✓ angulaire

Tablette lumineuse. Boitier en aluminium, verre de sécurité mat, avec éclairage LED, éclairage régulier sur toute la largeur vers le haut et le bas, fixation suspendue jusqu'à une profondeur de tablette de 200 mm, vis à sur l'arrière, monter de façon invisible. **Convertisseur non intégré à la tablette lumineuse**.

Tablette lumineuse
— 12 V, IP20
— réglage de la couleur de la lumière en continu de **2700 K** blanc chaud à **6500 K** blanc froid
— max. 64 lumens/watts pour **6500 K** blanc froid
— 2000 mm d'alimentation avec mini système enfichable
— **sortie de câble sur l'arrière du luminaire à gauche**
— capacité de charge* env. 1 kg/100 mm
— réglage de l'inclinaison inclus
— compatible avec LIC 2.0/MEC système LED
Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique G.

*La capacité de charge dépend de la consistance des murs, il faut utiliser des matériaux de fixation adaptés pour le type de mur respectif.

Plus d'informations sur le système LED/MEC LIC

plus d'infos...

Naber GmbH
Enschedestr. 24
DE-48529 Nordhorn

Tel. +49 5921 704-0
Fax +49 5921 704-140
naber@naber.com

Fiche technique

Type d'article	Tablette lumineuses
Hauteur	50 mm
Largeur	600 mm
Montage/fixation	Montage mural À visser Fixation par vis
Remarque	* La capacité de charge dépend de la consistance des murs, il faut utiliser des matériaux de fixation adaptés pour le type de mur respectif (non compris dans l'étendue de livraison).
Classe d'efficacité énergétique	G
Indice de protection	IP20
Classe de protection	III
Forme	angulaire
Capacité de charge	d'env. 1,0 kg/100 mm
Type de lampe	LED
Température de couleur	2700 K blanc chaud à 6500 K blanc froid
Température de couleur réglable	en continu
Ampoule remplaçable	Non

Efficacité lumineuse	max. 64 lumens/watt pour 6500 K blanc froid
Transformateur / convertisseur nécessaire	Oui, doit être commandé séparément
Raccordement	D'un côté
Matériau du boîtier	aluminium
Couleur du boîtier	couleur acier inox
Couleur de la couverture	transparent
Champ lumineux homogène sans points LED visibles	Oui
Sources lumineuses incluses	Oui
Compatible avec le système LIC	Oui
Longueur du câble d'alimentation (primaire)	2.000 mm
Système de connexion	avec mini système enfichable
Type de luminaire	Tablette lumineuses
Puissance de l'ampoule	4,3 watts

Naber GmbH
Enschedestr. 24
DE-48529 Nordhorn

Tel. +49 5921 704-0
Fax +49 5921 704-140
naber@naber.com