

KWC Livello 1E


Produktnummer: 5022174

Konfiguration: Edelstahl, Hochdruck

Konfigurationsoptionen

5022173 | chrom, Hochdruck

5022174 | Edelstahl, Hochdruck



✓ Spültischarmatur

✓ Hochdruck

✓ schwenkbar

Einhebelmischer. Mit schwenkbarem Auslauf, seitlichem Hebel und Keramikkartusche.

— Schwenkbereich 360° (Neoperl® Cascade®)

— Bohr-Ø 35 mm

— Positionierung des Hebels nur rechts möglich (Sicherheit für Kinder: Kaltwasser bei Hebelposition vorne)

— Abstand Wand zu Mitte Tischbohrung min. 60 mm

— OptimalSpace: großzügiger Wasch-/Arbeitsbereich

— KWC Steuerpatrone M 35 H (mit Keramikscheibentechnik)

— flexible Anschlussschläuche 3/8"

— Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5



[weitere Infos...](#)


Technische Daten

Artikeltyp	Spültischarmatur	Werkskundendienst	Ja
Marke	KWC	Armaturenart	Einhebelmischer
Anzahl Griffe	1	Betriebsdruck	Hochdruck
Aufbauhöhe gesamt	323 mm	Breite	44 mm
Ausladung	225 mm	Material	Edelstahl
Auslauf	schwenkbar	Arbeitsplattenstärke	45 mm
Auslaufhöhe	245 mm	Schwenkbereich Griff	114 °
Bedienungsart	Hebel	Hahnlochanzahl	1
Bohrdurchmesser	35 mm	federgeführte Schlauchbrause	Nein
Griffposition	rechts	Mindestabstand Wand zu Mitte Hahnlochbohrung	60 mm
Herstellergarantie	5 Jahre Herstellergarantie 10 Jahre Nachkaufgarantie auf Ersatzteile	Neigungswinkel Strahlregler	7 °
Kartusche mit keramischen Dichtscheiben	Ja	Temperatur einstellbar	Ja
Schwenkbereich Auslauf	360°	Schlauchgewinde	3/8"

Maßskizze (PDF)

KWC LIVELLO

KWC



KWC-Nr.	Oberfläche
10.231.013.000FL	ganzchrom
A 225, flexible Anschlusschläuche	

Küche

Hebelmischer

- Positionierung des Hebels nur rechts möglich
 - Sicherheit für Kinder: Kaltwasser bei Hebelposition vorne
- Abstand Wand zu Mitte Tischbohrung min. 60 mm
- Schwenkauslauf 125°, erweiterbar auf 360°
 - Neoperl® Caché®
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35 H
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlusschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge 11 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe II

Sortiments-, Modell- und technische Änderungen vorbehalten. Massangaben in mm.

www.kwc.com 11.01.2021


Datenblatt



Hydraulik Messung
Hydraulic testing

Armatur Faucet	KWCLIVELLO Küche AS A225	Art.-Nr. Art.-no.	10.231.013.700FL	ID-Nr. ID-no.	122298	Prüfdatum Testing date	18.01.2016
-------------------	--------------------------	----------------------	------------------	------------------	--------	---------------------------	------------

Durchflussdiagramm Mischwasser
Flow rate chart mixed water



Interne Referenz / Internal reference: