

Corno Piu PFU2


Numéro de produit: 1013124

Configuration: acier inox

Options de configuration

1013124 | acier inox

1041133 | lot (bac et robinetterie Mio 3)



- ✓ Evier encastrable
- ✓ Evier à bord affleurant
- ✓ Bac à encastrer par le bas

Evier encastrable/à encastrer par le bas. Bac individuel. Robinetterie de vidage et de trop-plein 3½" pour l'évier et soupape à tamis affleurant le sol. En cas d'utilisation des pinces de fixation jointes, la largeur d'encastrement nécessaire s'élève à env. resp. 30 mm par côté pour l'évier encastrable par le bas.

Bord plat: également adapté pour le montage affleurant

- adapté pour plans de travail d'une épaisseur de 10–40 mm (évier encastrable) et 20 mm (évier à encastrer par le bas)
- dimension de découpe env. 370 x 430 mm (évier encastrable)
- dimension de découpe env. 340 x 400 mm (évier à encastrer par le bas)


[plus d'infos...](#)

Fiche technique

Type d'article	Evier
Hauteur	327 mm
Largeur	380 mm
Matériau	acier inox
Ventilart	3 1/2" Vanne à panier à ras du sol
Débordement	Trop-plein dans le bassin principal


Remarque	en cas d'utilisation des pinces de fixation jointes, la largeur d'encastrement nécessaire s'élève à env. resp. 30 cm par côté pour l'évier encastrable par le bas
Excentrique	Soupape d'écoulement et de trop-plein
Épaisseur du plan de travail	Les éviers sont adaptés pour plans de travail d'une épaisseur de 10–40 mm (évier encastrable) et à partir de 20 mm (évier à encastrer par le bas)
Largeur de l'armoire	450 mm
Dimension de découpe	env. 370 x 430 mm (évier encastrable avec bac individuel) env. 340 x 400 mm (évier à encastrer par le bas)

Pièces détachées

1010048

Soupape d'écoulement et de trop-plein, Accessoire, 3½", pour Corno Piu PFU 1–5

Croquis coté (PDF)



Dimensions de montage (PDF)

