

PRIME flow COMPAIR® Tower

Numéro de produit: 4043069

Configuration: acier inox

Options de configuration

4043069 | acier inox

✓ Tour de ventilation

Sortie de l'air en acier inoxydable, THERMOBOX et écoulement de condensat inclus.


Adapté pour le montage sur le mur de la maison ou de façon autonome dans le jardin.

Il faut disposer d'une traversée murale dans le bâtiment (KG 160 avec manchon situé à l'extérieur).

— profondeur jusqu'à max. 800 mm en-dessous de la couche végétale

— dimensions du Tower H 757 mm x Ø 168 mm

— Certifié Blower Door (Pression nécessaire pour l'ouverture > 65 Pa)

[plus d'infos...](#)

Fiche technique

Type d'article	Tour de ventilation
Marque	PRIME flow
Largeur	168 mm
Matériau	acier inox
Montage/fixation	Adapté pour le montage sur le mur de la maison ou de façon autonome dans le jardin
Remarque	Il faut disposer d'une traversée murale dans le bâtiment (KG 160 avec manchon situé à l'extérieur)
Certification	inoxydable
Profondeur d'encastrement	800 mm

Composé de	THERMOBOX et écoulement de condensat inclus
Diamètre intérieur	168 mm
Dimension du système	150
Forme de raccordement	rond
Système de ventilation	COMPAIR PRIME flow®
Pression d'ouverture	> 65 Pa
Autres pièces	THERMOBOX

Croquis coté (PDF)

