



## Twist 2 Doppelsteckdose

Produktnummer: 7053190

Konfiguration: rund, Ø 115, T ca. 45 mm, edelstahlfarbig

### Konfigurationsoptionen

- 7053190 | rund, Ø 115, T ca. 45 mm, edelstahlfarbig
- 7053191 | eckig, L 115, B 115, T ca. 45 mm, edelstahlfarbig
- 7053194 | rund, Ø 115, T ca. 45 mm, schwarz matt
- 7053195 | eckig, L 115, B 115, T ca. 45 mm, schwarz matt

- ✓ Einbausteckdosenelement
- ✓ 2 x Schuko Steckdose
- ✓ rund

Steckdosenelement. 2-fach.

- 3680 Watt/16 A, 250 VAC, IP20
- H05VV-F 3G1
- 3-polig mit Schutzkontakt
- mit Schuko Steckdosen
- 2000 mm Netzanschlussleitung, Schuko Stecker lose beigelegt
- Bohr-Ø 105 mm, für Plattenstärke von 6–40 mm
- erhöhter Berührungsschutz
- Anti-Fingerprint-Beschichtung
- Kabelauslass unten seitlich
- **abnehmbarer Deckel zur Reinigung oder nachträglichem Austausch**
- **automatischer gedämpfter Öffnungsmechanismus**



[weitere Infos...](#)

### Technische Daten

Artikeltyp	Steckdosenelement	Länge der Zuleitung (primär)	2.000 mm
Höhe	115 mm	max. Anschlussleistung	3680 Watt
Breite	115 mm	Farbe Blende	edelstahlfarbig
Bohrdurchmesser	105 mm	Farbe Steckdose	schwarz
Oberfläche/Beschichtung	Anti-Fingerprint-Beschichtung	Kabelauslass	Kabelauslass unten seitlich
Montage/Befestigung	in die Arbeitsplatte	Deckel-/Blendentyp	Drehdeckel
Hinweis	kann nachgerüstet werden	Ausführung Steckdosen	2 x Schuko Steckdose
Arbeitsplattenstärke	6–40 mm	integrierter Wasserablauf	Ja
Netzspannung	250 VAC	Art des Steckdosenelements	Einbausteckdosenelement
Weiteres	3-polig mit Schutzkontakt	Nennstrom	16 A
Schutzart	IP20	Verdrahtung	3-adrig mit freien Enden
Form	rund	Anzahl Steckdosen (gesamt)	2
Einbautiefe	40 mm	Öffnungsmechanismus	Push-to-Open
Netzstecker lose beigelegt	Ja	Berührungsschutz	mit erhöhtem Berührungsschutz

### Zubehör

7053024	Lochsäge, Ø 105 mm, für Twist und Duplex
---------	--

Maßskizze (PDF)

