



## Twist 2 Doppelsteckdose

Produktnummer: 7053190

Konfiguration: rund, Ø 115, T ca. 45 mm, edelstahlfarbig

### Konfigurationsoptionen

- 7053190 | rund, Ø 115, T ca. 45 mm, edelstahlfarbig
- 7053191 | eckig, L 115, B 115, T ca. 45 mm, edelstahlfarbig
- 7053194 | rund, Ø 115, T ca. 45 mm, schwarz matt
- 7053195 | eckig, L 115, B 115, T ca. 45 mm, schwarz matt

✓ Einbausteckdosenelement

✓ 2 x Schukosteckdose

✓ rund

Steckdosenelement. 2-fach.

— 3680 Watt/16 A, 250 VAC, IP20

— H05VV-F 3G1

— 3-polig mit Schutzkontakt

— mit Schukosteckdosen

— 2000 mm Netzanschlussleitung, Schukostecker lose beigelegt

— Bohr-Ø 105 mm, für Plattenstärke von 6–40 mm

— erhöhter Berührungsschutz

— Anti-Fingerprint-Beschichtung

— Kabelauslass unten seitlich

— **abnehmbarer Deckel zur Reinigung oder nachträglichem Austausch**

— **automatischer gedämpfter Öffnungsmechanismus**


weitere Infos...

### Technische Daten

|                            |                               |                              |                               |
|----------------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| Artikeltyp                 | Steckdosenelement             | Länge der Zuleitung (primär) | 2.000 mm                      |
| Höhe                       | 115 mm                        | max. Anschlussleistung       | 3680 Watt                     |
| Breite                     | 115 mm                        | Farbe Blende                 | edelstahlfarbig               |
| Bohrdurchmesser            | 105 mm                        | Farbe Steckdose              | schwarz                       |
| Oberfläche/Beschichtung    | Anti-Fingerprint-Beschichtung | Kabelauslass                 | Kabelauslass unten seitlich   |
| Montage/Befestigung        | in die Arbeitsplatte          | Deckel-/Blendentyp           | Drehdeckel                    |
| Hinweis                    | kann nachgerüstet werden      | Ausführung Steckdosen        | 2 x Schukosteckdose           |
| Arbeitsplattenstärke       | 6–40 mm                       | integrierter Wasserablauf    | Ja                            |
| Netzspannung               | 250 VAC                       | Art des Steckdosenelements   | Einbausteckdosenelement       |
| Weiteres                   | 3-polig mit Schutzkontakt     | Nennstrom                    | 16 A                          |
| Schutzart                  | IP20                          | Verdrahtung                  | 3-adrig mit freien Enden      |
| Form                       | rund                          | Anzahl Steckdosen (gesamt)   | 2                             |
| Einbautiefe                | 40 mm                         | Öffnungsmechanismus          | Push-to-Open                  |
| Netzstecker lose beigelegt | Ja                            | Berührungsschutz             | mit erhöhtem Berührungsschutz |

### Zubehör

|         |                                          |
|---------|------------------------------------------|
| 7053024 | Lochsäge, Ø 105 mm, für Twist und Duplex |
|---------|------------------------------------------|

Maßskizze (PDF)

