




# Twist 2 Doppelsteckdose

Produktnummer: 7053190
Konfiguration: rund, Ø 115, T ca. 45 mm, edelstahlfarbig

**Konfigurationsoptionen**

7053190 | rund, Ø 115, T ca. 45 mm, edelstahlfarbig
7053191 | eckig, L 115, B 115, T ca. 45 mm, edelstahlfarbig
7053194 | rund, Ø 115, T ca. 45 mm, schwarz matt
7053195 | eckig, L 115, B 115, T ca. 45 mm, schwarz matt

✓ Einbausteckdosenelement
✓ 2 x Schukosteckdose
✓ rund

Steckdosenelement. 2-fach.
— 3680 Watt/16 A, 250 VAC, IP20
— H05VV-F 3G1
— 3-polig mit Schutzkontakt
— mit Schukosteckdosen
— 2000 mm Netzanschlussleitung mit Schukostecker lose beigelegt
— Bohr-Ø 105 mm, für Plattenstärke von 6–40 mm
— erhöhter Berührungsschutz
— Anti-Fingerprint-Beschichtung
— Kabelauslass unten seitlich
— **abnehmbarer Deckel zur Reinigung oder nachträglichem Austausch**
— **automatischer gedämpfter Öffnungsmechanismus**

CE

**weitere Infos...**

## Technische Daten

| | | | |
|---|---|---|---|
| Artikeltyp | Steckdosenelement | Länge der Zuleitung (primär) | 2.000 mm |
| Höhe | 115 mm | max. Anschlussleistung | 3680 Watt |
| Breite | 115 mm | Farbe Blende | edelstahlfarbig |
| Bohrdurchmesser | 105 mm | Farbe Steckdose | schwarz |
| Oberfläche/Beschichtung | Anti-Fingerprint-Beschichtung | Kabelauslass | Kabelauslass unten seitlich |
| Montage/Befestigung | in die Arbeitsplatte | Deckel-/Blendentyp | Drehdeckel |
| Hinweis | kann nachgerüstet werden | Ausführung Steckdosen | 2 x Schukosteckdose |
| Arbeitsplattenstärke | 6–40 mm | integrierter Wasserablauf | Ja |
| Netzspannung | 250 VAC | Art des Steckdosenelements | Einbausteckdosenelement |
| Weiteres | 3-polig mit Schutzkontakt | Nennstrom | 16 A |
| Schutzart | IP20 | Verdrahtung | 3-adrig mit freien Enden |
| Form | rund | Anzahl Steckdosen (gesamt) | 2 |
| Einbautiefe | 40 mm | Öffnungsmechanismus | Push-to-Open |
| Netzstecker lose beigelegt | Ja | Berührungsschutz | mit erhöhtem Berührungsschutz |

## Zubehör

| | |
|---|---|
| 7053024 | Lochsäge, Ø 105 mm, für Twist und Duplex |

## Maßskizze (PDF)




