



## PRIME flow P-E-Jal Col 150 muurdoorvoerunit incl. THERMOBOX

Productnummer: 4051066

Configuratie: wit, roestvrij staal

### Configuratie-opties

4051066 | wit, roestvrij staal

- ✓ Muurdoorvoerunit
- ✓ montage in de wand
- ✓ N-kliksysteem met geïntegreerde vergrendelingselementen

Muurdoorvoerunit, incl. warmteblokkeersysteem THERMOBOX en roestvrij stalen buitenjaloezie P-E-Jal Col voor de inbouw dichtbij de grond en voor de conventionele inbouw op plafondhoogte.

Tweetrappige inbouw:

1. Montage van de afzonderlijk verpakte ruwbouw-set
2. Inschuiven van het blokkeersysteem en van de jaloezie zonder gereedschap

- N-kliksysteem voor een veilige verbinding met de universele verbinder
- directe aansluiting van vlakke adapter, ronde buis of ronde buisbochten
- Blower-Door gecertificeerd (noodzakelijke openingsdruk >65 Pa)

Ruwbouw-set:

- ruwbouw-set voor de van de tijd onafhankelijke montage in de wand
- max. wanddikte 550 mm, inkortbaar tot 220 mm
- kerngatboring in de nominale Ø 162 mm
- stop van piepschuim ter bescherming tegen vervuiling tijdens de bouwfase
- wandhuls voor de montage en afdichting tegenover lekkages onder gereedschap



[meer info...](#)

## Technische gegevens

Type artikel	Muurdoorvoerunit	Geschikte wanddikte	max. wanddikte 550 mm
Merk	PRIME flow	Bestaande uit	stop van piepschuim ter bescherming tegen vervuiling tijdens de bouwfase wandhuls voor de montage en afdichting tegenover lekkages onder gereedschap
Materiaal	roestvrij staal/kunststof	Diameter aansluiting	150 mm
Monteren/bevestigen	montage in de wand N-kliksysteem met geïntegreerde vergrendelingselementen	Wandbox-versie	muurdoorvoerunit, incl. warmteblokkeersysteem THERMOBOX en roestvrij stalen buitenjaloezie P-E-Jal Col voor de inbouw dichtbij de grond en voor de conventionele inbouw op plafondhoogte.
Certificering	Blower-Door gecertificeerd (vereiste openingsdruk >65 Pa)	Systeemdimensie	150
Geschikt voor	directe aansluiting van vlakke adapter, ronde buis of ronde buisbochten	Uitgangsaandrijving	rond
Eigenschappen	inkortbaar	Ventilatiesysteem	COMPAIR PRIME flow <sup>®</sup>
Vorm	rond	Openingsdruk	> 65 Pa
Verkortbaarheid	inkortbaar tot 220 mm	Rohbauset	ruwbouw-set voor de van de tijd onafhankelijke montage in de wand max. wanddikte 550 mm, inkortbaar tot 220 mm kerngatboring in de nominale Ø 162 mm stop van piepschuim ter bescherming tegen vervuiling tijdens de bouwfase wandhuls voor de montage en afdichting tegenover lekkages onder gereedschap

Maatschets (PDF)

Pos.	Aansicht	Aanz.	Benoaming	Artikel Nr.	Werkstoff
1		1	Ruiker 150,150	4043009	PPC
2		1	Wandflap	4051019	LD-PE
3		1	Thermob. 150	4043004	PS
4		1	P-E-Jal Col Aufsteckdose	4051063	Nichvolleender STAHL (1.4301)

Technische gegevens: Lengte: 220 - 550 Diameter: 198 Breedte: 194 Gewicht: 0,8 kg		Technische gegevens: Lengte: 220 - 550 Diameter: 198 Breedte: 194 Gewicht: 0,8 kg	
Technische gegevens: Lengte: 220 - 550 Diameter: 198 Breedte: 194 Gewicht: 0,8 kg		Technische gegevens: Lengte: 220 - 550 Diameter: 198 Breedte: 194 Gewicht: 0,8 kg	

**Naber**  
 Keukenaccessoires  
 4051066

Compari Prime flow  
 P-E-Jal Col 150 Mauwerk, inkl. Thermob.