



## Asta LED changement de couleurs

Numéro de produit: 7065057

Configuration: L 1500 mm, 23,2 W, coul. acier inox

### Options de configuration

7065055 | L 900 mm, 13,9 W, coul. acier inox

7065056 | L 1200 mm, 18,6 W, coul. acier inox

7065057 | L 1500 mm, 23,2 W, coul. acier inox

7065058 | L 900 mm, 13,9 W, noir mat

7065059 | L 1200 mm, 18,6 W, noir mat

7065060 | L 1500 mm, 23,2 W, noir mat

- ✓ Luminaire suspendu
- ✓ 2700 K blanc chaud à 6500 K blanc froid
- ✓ 23,2 watts

Luminaire suspendu. Boîtier en aluminium. FW-Convertisseur de fonction 30 module 2 inclus et télécommande 1 canal/changement de couleur.

— 230 V

— clarté de la couleur de la lumière réglable en continu de 2700 K blanc chaud à 6500 K blanc froid

— fonction memory: le dernier réglage est mémorisé

— fonction de variation de l'intensité lumineuse: clarté réglable en continu

— pas variable avec un variateur côté client

— max. 84 lumens/watt pour 6500 K blanc froid

— suspension max. 1850 mm

— commandable avec une télécommande radio à 1 ou 4 canaux (7061285/7061276)

— compatible avec LIC système LED

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique G. Plus d'informations sur le système LED LIC



plus d'infos...

### Fiche technique

Type d'article	Luminaire	Matériau du boîtier	aluminium
Largeur	1.500 mm	Couleur du boîtier	couleur acier inox
Montage/fixation	Montage au plafond	Matériau de la couverture	plastique
Classe d'efficacité énergétique	G	Couleur de la couverture	blanc
Tension du réseau	230 V	Suspension	1850 mm
Certification	CE	Sources lumineuses incluses	Oui
Interrupteur	Non	Variateur	Oui
Forme	angulaire	Type de gradation	luminosité avec gradation en continu
Type de lampe	LED	Dimmable par un variateur fourni par le client	Non
Température de couleur	2700 K blanc chaud à 6500 K blanc froid	Compatible avec le système LIC	Oui
Température de couleur réglable	en continu	Fonction mémoire	Oui
Efficacité lumineuse	max. 84 lumens/watt pour 6500 K blanc froid	Type de luminaire	Luminaire suspendu
Transformateur / convertisseur nécessaire	Oui, inclus	Fonction de gradation (composée)	Oui, luminosité avec gradation en continu
Raccordement	D'un côté	Puissance de l'ampoule	23,2 watts

**Accessoires**

7061285	Télécommande 1 canal/changement de couleur, blanc
7061276	Télécommande à 4 canaux de changement de couleur, blanc
7061286	Convertisseur de fonction FW, module 2 (radio), 15 W, quadruple répartiteur
7061271	Convertisseur de fonction FW, module 2 (radio), 30 W, sextuple répartiteur
7061273	Convertisseur de fonction FW, module 2 (radio), 60 W, sextuple répartiteur

Croquis coté (PDF)

