



Livello kleurwissel LED

Productnummer: 7062325

Configuratie: set-5, aluminiumkleurig

Configuratie-opties

- 7062320 | lamp zonder schakelaar, LIC/MEC LED-systeem compatibel, aluminiumkleurig
- 7062321 | lamp met schakelaar, aluminiumkleurig
- 7062322 | set-2, aluminiumkleurig
- 7062323 | set-3, aluminiumkleurig
- 7062325 | set-5, aluminiumkleurig
- 7062330 | afzonderlijke lamp zonder schakelaar, LIC/MEC LED-systeem compatibel, zwart
- 7062331 | afzonderlijke lamp met schakelaar, zwart
- 7062332 | set-2, zwart
- 7062333 | set-3, zwart
- 7062335 | set-5, zwart

- ✓ Onderbouw-/nislamp
- ✓ 2700 K warmwit tot 6500 K koudwit
- ✓ 4 watt

Onderbouwlamp. Kast van aluminium, verlichting zonder zichtbare LED punten.

Afzonderlijke lamp zonder of met schakelaar

- 4watt, 12 V
- traploze regeling van de lichtkleur van **2700 K** warmwit tot **6500 K** koudwit
- memory functie: de laatste instelling wordt opgeslagen
- dimfunctie: helderheid traploos dimbaar
- max. 85 lumen/watt bij **6500 K** koudwit
- 1800 mm toevoerleiding met mini stekkersysteem

Set-2,-3,-5 met schakelaar bestaande uit:

- 1, 2 of 4 afzonderlijke lampen zonder schakelaar (7062320/7062330)
- 1 afzonderlijke lamp met schakelaar (7062321/7062331)
- 1 LED converter 20 (7062309)
- uitbreidbaar tot 5 lampen

Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse F.

Meer informatie over het LIC/MEC LED systeem



[meer info...](#)

Technische gegevens

| | | | |
|-----------------------------|---|--|---------------------------------|
| Type artikel | Lamp | Transformator/omvormer vereist | Ja, inbegrepen |
| Hoogte | 6,6 mm | Materiaal behuizing | aluminium |
| Breed | 185 mm | Kleur behuizing | aluminiumkleurig |
| Monteren/bevestigen | Installatie basisapparaat (hangelement/plank) | Homogeen lichtveld zonder zichtbare LED-punten | Ja |
| Energie-efficiëntieklasse | F | Lichtbron inbegrepen | Ja |
| Certificering | CE | Dimmer | Ja |
| Schakelaar | Ja | Type dimmen | helderheid traploos dimbaar |
| Vorm | hoekig | Geheugenfunctie | Ja |
| Type lichtbron | LED | Lengte van de toevoerleiding (primair) | 1.800 mm |
| Kleurtemperatuur | 2700 K warmwit tot 6500 K koudwit | Plug-in systeem | met mini stekkersysteem |
| Kleurtemperatuur instelbaar | traploos | Type armatuur | Onderbouw-/nislamp |
| Vervangbare verlichting | Nee | Dimfunctie | Ja, helderheid traploos dimbaar |
| Lichtopbrengst | max. 85 lumen/watt bij 6500 K koudwit | Verlichtingsvermogen | 4 watt |