



## Evoline® Spin

Productnummer: 8031231

Configuratie: zwart mat

### Configuratie-opties

8031231 | zwart mat

- ✓ Inbouwstopcontactelement
- ✓ 1 x veiligheidscontactdoos, 1 x Euro-aansluiting
- ✓ hoekig

Contactdooselement. Dubbel. Door het element handmatig te draaien, worden de contactdozen vrij gemaakt.— inbouwdiepte 49 mm, bijgevolg montage via schuifladen mogelijk

- 1 x veiligheidscontactdoos 250 V/16 A
- 1 x Europese contactdoos 2,5 A
- uitzaagafmeting ca. 120 x 92 mm
- 2500 mm netsnoer, netstekker los bijgevoegd
- verbeterde aanraakbeveiliging
- in vlakbouwwijze in te bouwen
- kabeluitvoer onderaan


[meer info...](#)

### Technische gegevens

Type artikel	Contactdooselement	Kleur bezel	zwart mat
Garantie	5 jaar Naber-garantie (behalve op slijtageonderdelen), de algemene garantievoorwaarden van Naber GmbH zijn van toepassing.	Kleur stopcontact	zwart mat
Breed	138,6 mm	Kabeluitgang	kabeluitlaat onderaan
Monteren/bevestigen	installatie op het werkblad	Type deksel/paneel	Draaiend deksel
Opmerking	door handmatig draaien van het element worden de stopcontacten vrijgegeven	Versie stopcontacten	1 x veiligheidscontactdoos, 1 x Euro-aansluiting
Netspanning	250 V	Inbouwbaar	Ja
Certificering	CE TÜV	Type contactdooselement	Inbouwstopcontactelement
Beschermingsklasse	IP20	Doorsnede geleider	1,5 mm <sup>2</sup>
Met geaarde contactstekker	Ja	Nominale stroom	2,5/16 A
Vorm	hoekig	Aantal aansluitingen (totaal)	2
Netstekker losjes ingesloten	Ja	Contactbeveiliging	met verhoogde aanraakbeveiliging
Lengte van de toevoerleiding (primair)	2.500 mm		