



Kapsa

Numéro de produit: 7053077

Configuration: avec prises à contact de protection, couvercle noir mat

Options de configuration

7053068 | avec prises à contact de protection, couvercle couleur acier inox

7053077 | avec prises à contact de protection, couvercle noir mat

7053078 | avec prises à contact de protection, couvercle blanc

7053083 | avec prises belges/françaises, couvercle couleur acier inox

✓ Elément de prise encastrable

✓ 3 x prise à contact de protection

✓ angulaire

Élément de prise. Triple. À intégrer au plan de travail, au bandeau frontal ou à la paroi latérale.

— dimensions de découpe env. 189 x 53 mm

— profondeur d'env. 45 mm

— 2000 mm de conduite de raccordement au réseau, fiches à contact de protection lâches jointes

— sortie de câble en bas gauche



[plus d'infos...](#)

Fiche technique

Type d'article	Élément de prise	Dimension de découpe	env. 189 x 53 mm
Largeur	203,9 mm	Matériau Blende	aluminium
Montage/fixation	montage encastré bandeau de la façade dans le plan de travail	Couleur de l'écran	noir mat
Surface/revêtement	mat	Couleur de la prise	noir
Certification	CE	Sortie de câble	sortie de câble à gauche sur l'arrière
Forme	angulaire	Type de couvercle/tablette	Couvercle rabatt
Profondeur d'encastrement	45 mm	Version prises de courant	3 x prise à contact de protection
Fiche d'alimentation livrée en vrac	Oui	Type d'élément de prise	Elément de prise encastrable
Longueur du câble d'alimentation (primaire)	2.000 mm	Nombre de prises (total)	3