

Untertischgerät TR 1500

Produktnummer: 6011041

Konfiguration: weiß

Konfigurationsoptionen

6011041 | weiß

✓ Warmwasserspeicher

✓ drucklos (offen)

✓ Niederdruck

Wasserspeicher.

— Kleinspeicher 5 Liter, weiß. Offen (drucklos)

— Behälterwerkstoff aus Kunststoff

— hochwertige Kompaktwärmedämmung

— stufenlose Temperatureinstellung von 35–85 °C

— mit Frostschutzstellung "*" und Energiesparstellung "e"

— Temperatureinstellung auf Stufe "I" oder Stufe "e" begrenzbar

— Betriebsanzeigelampe

— Mischwassermenge 40 °C 9,5 l

— der Auslauf einer Armatur muss immer frei sein

— möglichst keine Brausenarmatur verwenden

— geringster Bereitschaftsenergieverbrauch (ca. 0,2 kWh bei 65 °C/24 h)

— mit Befestigungsmaterial, Montagebügel

— wieder einschaltbare Sicherheitstemperaturbegrenzung


— Berührungs-/Feuchtigkeitsschutz IP24D

— Elektroanschluss 220–240 V

— steckerfertig, Anschlusswert 2,2 kW

— Gewicht mit Wasserfüllung 7,5 kg

— Gerätemaß (H x B x T) 390 x 258 x 245 mm



weitere Infos...

Technische Daten

Artikeltyp	Warmwasserspeicher
Höhe	390 mm
Breite	258 mm
Betriebsdruck	Niederdruck
Material	Kunststoff
Hinweis	der Auslauf einer Armatur muss immer frei sein möglichst keine Brausenarmatur verwenden steckerfertig, Anschlusswert 2,2 kW
Energieeffizienzklasse	A
Netzspannung	220–240 V
Volumen/Inhalt	5 l
Zertifizierung	CE VDE
mit Netzstecker	Ja

Material Behälter	Kunststoff
Schutzart	IP24D
integrierte Anzeige	Betriebsanzeigelampe
Betriebsart	Kabel
Temperatureinstellung	stufenlose Temperatureinstellung von 35–85 °C Temperatureinstellung auf Stufe "I" oder Stufe "e" begrenzbar
Druckart	drucklos (offen)
Gewicht mit Wasserfüllung	7,5 kg
Ausführung Untertischgerät	hochwertige Kompaktwärmedämmung mit Frostschutzstellung "*" mit Energiesparstellung "e" wieder einschaltbare Sicherheitstemperaturbegrenzung
Bereitschaftsenergieverbrauch	ca. 0,2 kWh bei 65 °C/24 h
Mischwassermenge	40 °C 9,5 l

Zubehör

6011045	Durchflussmengenmesser, Messwerkzeug, rot
---------	---