



PRIME flow P-K-Klima-R 150 muurdoorvoerunit

Productnummer: 4051068
Configuratie: wit

Configuratie-opties
4051068 | wit
4051070 | antraciet
4051074 | baksteenrood
4051076 | lichtgrijs

✓ Muurdoorvoerunit
✓ steeksysteem
Muurdoorvoerunit, met terugslagklep.

— N-kliksysteem voor een veilige verbinding met de universele verbinder
— directe aansluiting van vlakke adapter, ronde buis of ronde buisbochten
— max. wanddikte 550 mm, inkortbaar tot 220 mm
— kerngatboring in de nominale Ø 162 of 164 mm
— wandhuls voor de montage en afdichting tegenover lekkages zonder gereedschap

meer info...

Technische gegevens

Type artikel	Muurdoorvoerunit
Merk	PRIME flow
Materiaal	kunststof
Monteren/bevestigen	steeksysteem
Geschikt voor	directe aansluiting van vlakke adapter, ronde buis of ronde buisbochten
Eigenschappen	inkortbaar
Gebruiksgebied & toepassing	Buiten
Diameter	150 mm
Buitendiameter	190 mm

Verkortbaarheid	inkortbaar tot 220 mm
Geschikte wanddikte	max. wanddikte 550 mm
Binnendiameter	151,6 mm
Diameter aansluiting	150 mm
Blinde versie	terugslagklep
Systeemdimensie	150
Ventilatiesysteem	COMPAIR PRIME flow®
Rohbauset	kerngatboring in de nominale Ø 162 mm

Maatschets (PDF)

