




Raamcontactschakelaar voor kookplaatafzuiging

Productnummer: 7051012

Configuratie: met externe antenne, wit

Configuratie-opties

7051012 | met externe antenne, wit

- ✓ Raamcontactschakelaar
- ✓ inbouw in wasemkap (motortoevoerleiding)

Veiligheidsschakelaar **met draadloze radiotransmissie voor wasemkappen** met vast aangesloten stroomaansluiting (in de fabriek zonder veiligheidsstekker) zoals bv. kookplaatafzuigingen, kookveldafzuigingen of eilandkappen. Via een externe antenne voor de toepassing zelfs in moeilijke ontvangtomstandigheden, zoals bv. bij montage achter een bekleding van metaal of roestvrij staal. De inbouw in het wasemkapsysteem gebeurt door middel van het netsnoer (fasegeleider), via een potentiaalvrij schakelcontact (indien in de fabriek voorzien) of via de fasegeleider van de ventilatormotor (alleen bij een wisselstroommotor mogelijk!) **LET OP:** Daarvoor moet er in de elektriciteit van het wasemkapsysteem ingegrepen worden! Neem de garantie-/waarborgvoorwaarden van de fabrikant van de kap in acht. Compleet systeem met zender en ontvanger, incl. montagemateriaal en batterijen (lange levensduur, gering energieverbruik). — schakelvermogen tot 1449 W (6,3 A) — controle van de radioverbinding — batterijcontrole — relaiscontact 5 A maakcontact (potentiaalvrij) — inbouw in wasemkap (motortoevoerleiding) — gekeurd overeenkomstig EU-richtlijnen 2014/53/EU (RED), 2014/35/EU en 2014/30/EU — bij inbouw in een conventionele wasemkap kan de verlichting ook bij een uitgeschakelde ventilatormotor ingeschakeld worden. **Aanwijzing voor het gebruik in combinatie met BLDC-motoren:** Een aantal wasemkappen, kookveldafzuigingen en ventilatiesystemen beschikt over een zogenaamde BLDC-motor. Deze kan bij het gebruik van de derde fase (fasen één en twee worden voor het kookveld gebruikt) afzonderlijk geschakeld worden. Een passende aansluiting is vaak reeds door de apparatenindustrie voorzien – en kan voor de draadloze schakelaar gebruikt worden. Voor de klassieke eenfasige wisselstroommotor adviseren wij 7051001. **Gelieve de installatie-instructies op www.naber.com in acht te nemen!**



meer info...

Technische gegevens

Type artikel	Raamcontactschakelaar	Verder	radioverbinding-controle batterijcontrole relaiscontact 5 A sluiters (potentiaalvrij)
Monteren/bevestigen	inbouw in wasemkap (motortoevoerleiding)	Stroom	schakelvermogen tot 1449 W (6,3 A)
Opmerking	Neem de garantie-/waarborgvoorwaarden van de fabrikant van de kap in acht Aanwijzing voor gebruik in combinatie met BLDC-motor: wasemkappen met BLDC-motor bij gebruik derde fase afzonderlijk schakelbaar Aansluiting is vaak reeds voorzien, te gebruiken voor raamcontactschakelaar De inbouw in het wasemkapsysteem gebeurt door middel van de aansluiting op de ventilatormotor-toevoerleiding (motortoevoerleiding). LET OP: Daarvoor moet er in de elektriciteit van het wasemkapsysteem ingegrepen worden LET OP: Daarvoor moet er in de elektriciteit van het wasemkapsysteem ingegrepen worden!	Bestaande uit	Compleet systeem met zender en ontvanger, incl. montage materiaal en batterijen (lange levensduur, gering energieverbruik)
Certificering	TÜV	Ventilatiesysteem	Accessoires