



PICit® 125

Productnummer: 8064241

Configuratie: acryl, 16 mm, glanzend

Configuratie-opties

8061241 | aluminium, 3,5 mm, mat

8061242 | aluminium, 3,5 mm, glanzend

8062241 | aluminium, 16 mm, mat

8062242 | aluminium, 16 mm, glanzend

8063241 | acryl, 3,5 mm, glanzend

8064241 | acryl, 16 mm, glanzend

✓ Nisachterwanden

✓ UV-bestendig

✓ Grafisch motief

Nisachterwand.

— aluminium composiet- of acrylglasplaat

— UV-bestendige lamineerfolie

— H max. 700 mm

— L max. 3050 mm

— speciale maten op aanvraag

Bij formaten buiten de zijkantverhouding 1:4 is een gesprek over het beeldfragment vereist.

[meer info...](#)

Technische gegevens

Type artikel	Nisachterwanden
Materiaal	acryl
Max. hoogte	700 mm
Oppervlak/coating	glanzend
Monteren/bevestigen	Wandmontage
Opmerking	speciale maten op aanvraag

Verder	minimum berekeningseenheid 1 m ² per commissie/opdracht
Vorm	hoekig
Weersinvloeden	UV-bestendig
Optiek/Stijl	Grafisch motief
Opmerking voor nisachterwanden	Bij formaten buiten de zijkantverhouding 1:4 is een gesprek over het beeldfragment vereist. De bovenstaand afgebeelde maatindeling wordt niet op de nisachterwand gedrukt.
Max. Lengte	3.050 mm

Aanbevelingen

7061209	Prova kleurwissel LED, Lamp, afzonderlijke lamp, L 2600 mm, zwart mat
7061207	Prova kleurwissel LED, Lamp, afzonderlijke lamp, L 2600 mm, roestvrij staalkleurig
7061220	Prova 90° verbindingshoেকেlement, Verbindingsleiding/-element, zwart mat
7061208	Prova 90° verbindingshoেকেlement, Verbindingsleiding/-element, roestvrij staalkleurig