



flow Star GTS 150 Mauerkasten

Produktnummer: 4043040
Konfiguration: weiß, Edelstahl

Konfigurationsoptionen
4043040 | weiß, Edelstahl

✓ Mauerkasten
✓ Montage in die Wand

Mit Anschluss an Rundrohr-Ø 150 mm und runder **Edelstahlaußenabdeckung.**
— notwendiger Öffnungsdruck 150 Pa
— Edelstahlabdeckung-Ø 220 mm
— Schlauch-/Rohrstutzen-Ø 150 mm, Stutzentiefe 24 mm
— Einbautiefe 314–550 mm, kürzbar bis 250 mm, Wanddurchbruch-Ø ca. 155 mm
— für den Einbau des Aufnahmerohres wird eine Kernlochbohrung (Ø 155 mm) empfohlen

EDELSTAHL Rostfrei

weitere Infos...

Technische Daten

Artikeltyp	Mauerkasten	Außendurchmesser	150 mm
Höhe	220 mm	Kürzbarkeit	kürzbar auf 250 mm
Breite	220 mm	Stutzentiefe	24 mm
Material	Edelstahl	Durchmesser Wanddurchbruch	155 mm
Montage/Befestigung	Montage in die Wand	Ausführung Mauerkasten	Mit Anschluss an Rundrohr-Ø 150 mm und runder Edelstahlaußenabdeckung
Zertifizierung	Rostfrei	Rohrstutzenmaß	Schlauch-/Rohrstutzen-Ø 150 mm
Eigenschaften	kürzbar rostfrei	Systemmaß	150
Form	rund	Anschlussform	rund
Einbautiefe	314–550 mm	Lüftungssystem	COMPAIR flow 150
Durchmesser	Edelstahlabdeckung-Ø 220 mm	Öffnungsdruck	150 Pa

Maßskizze (PDF)

