



Panzerschlauch

Produktnummer: 5031112
Konfiguration: L 1000 mm

Konfigurationsoptionen

5031112 | L 1000 mm
5031113 | L 2000 mm
5031116 | L 3000 mm

- ✓ Waschmaschinenschlauch
- ✓ Material: Edelstahl
- ✓ 3/4" montiertes Außengewinde

Waschmaschinenschlauch mit Edelstahlgeflecht, eine Seite mit 3/4" Außengewinde, andere Seite mit Überwurfmutter und 3/4" Innengewinde. Betriebsdruck: 10 bar, Platzdruck: 80 bar, Hitzebeständigkeit: max. 90 °C

— DVGW W543

[weitere Infos...](#)

Technische Daten

Artikeltyp	Waschmaschinenschlauch	Temperatureinsatzbereich	temperaturbeständig bis max. 90 °C
Breite	1.000 mm	Verschraubung	3/4" montiertes Außengewinde
Betriebsdruck	10 bar	Mit Überwurfmutter	Ja
Material	Edelstahl	Gewinde	Mit 3/4" Innengewinde und Überwurfmutter
Normen	DVGW W543	Durchmesser/Nennweite (DN)	13 mm
Einsatzzweck	für den Abwasserschlauch von Wasch- oder Geschirrspülmaschinen	Platzdruck	80 bar