

Feel LED

Productnummer: 7062285
Configuratie: afzonderlijke lamp met schakelaar, L 1200 mm, 11 W

Configuratie-opties

7062280 | afzonderlijke lamp met schakelaar, L 450 mm, 3,6 W
7062281 | Afzonderlijke lamp met schakelaar, L 600 mm, 5 W
7062282 | afzonderlijke lamp met schakelaar, L 800 mm, 7 W
7062283 | afzonderlijke lamp met schakelaar, L 900 mm, 7,9 W
7062284 | afzonderlijke lamp met schakelaar, L 1000 mm, 8,9 W
7062285 | afzonderlijke lamp met schakelaar, L 1200 mm, 11 W
7062286 | serielamp zonder schakelaar, L 450 mm, 3,6 W
7062287 | serielamp zonder schakelaar, L 600 mm, 5 W
7062288 | serielamp zonder schakelaar, L 800 mm, 7 W
7062289 | serielamp zonder schakelaar, L 900 mm, 7,9 W
7062290 | serielamp zonder schakelaar, L 1000 mm, 8,9 W
7062291 | serielamp zonder schakelaar, L 1200 mm, 11 W

✓ Langveldlamp
✓ Onderbouw-/nislamp
✓ 4300 K neutraal wit

Onderbouwlamp. Aluminiumprofiel, **aluminiumkleurig**, 120 LED/m, geen zichtbare LED punten.
De lampen kunnen probleemloos uitgebreid worden door de in de kappen van de behuizingen geïntegreerde verbindingsleidingen gewoon samen te steken.

Afzonderlijke lamp met schakelaar
— touch-schakelaar en dimmer links of rechts
— **4300 K** neutraal wit
— 12 V
— 85 lumen/watt
— memory functie: de laatste instelling wordt opgeslagen
— dimfunctie: helderheid traploos dimbaar
— 2000 mm toevoerleiding achteraan links of rechts

Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse G.

meer info...

Technische gegevens

Type artikel	Lamp
Hoogte	17 mm
Breed	1.200 mm
Monteren/bevestigen	insteekbaar
Energie-efficiëntieklasse	G
Certificering	CE
Beschermingsklasse	III
Schakelaar	Ja
Vorm	hoekig
Type lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	4300 K neutraal wit
Vervangbare verlichting	Nee
Lichtopbrengst	85 lumen/watt

Transformator/omvormer vereist	Ja, moet apart besteld worden
Aansluiting	Eenzijdig
Materiaal behuizing	aluminium
Homogeen lichtveld zonder zichtbare LED-punten	Ja
Lichtbron inbegrepen	Ja
Aanraakfunctie	Ja
Dimmer	Ja
Type dimmen	helderheid traploos dimbaar
Geheugenfunctie	Ja
Lengte van de toevoerleiding (primair)	2.000 mm
Type armatuur	Langveldlamp Onderbouw-/nislamp
Dimfunctie	Ja, helderheid traploos dimbaar
Verlichtingsvermogen	11 watt

Naber GmbH
Enschedestr. 24
DE-48529 Nordhorn

Tel. +49 5921 704-0
Fax +49 5921 704-140
naber@naber.com