

Tuyau armé

Numéro de produit: 5031116

Configuration: L 3000 mm

Options de configuration

5031112 | L 1000 mm

5031113 | L 2000 mm

5031116 | L 3000 mm

✓ Tuyau flexible pour lave-linge

✓ Matériau: acier inox

✓ 3/4" mâle monté

Tuyau pour laves-linge avec treillis en acier inox, un côté avec filetage extérieur 3/4", l'autre côté avec écrou-raccord et filetage intérieur 3/4". Pression de service: 10 bars, pression d'éclatement: 80 bars, résistant à une chaleur de max. 90 °C

— DVGW W543

[plus d'infos...](#)

Fiche technique

Type d'article	Tuyau flexible pour lave-linge	Plage de température d'utilisation	résistant à des températures jusqu'à max. 90 °C
Pression de service	10 bars	Raccord à visser	3/4" mâle monté
Largeur	3.000 mm	Avec écrou de serrage	Oui
Matériau	acier inox	Filetage	Avec filetage intérieur 3/4" et écrou-raccord
Normes	DVGW W543	Diamètre/diamètre nominal (DN)	13 mm
Utilisation	Pour le tuyau d'évacuation des lave-linge ou des lave-vaisselle	Pression de l'espace	80 bars