



AstraLED SE schwarz matt

Produktnummer: 7063333

Konfiguration: Einzelleuchte o. S., 3000 K warmweiß

Konfigurationsoptionen

- 7063333 | Einzelleuchte o. S., 3000 K warmweiß
- 7063334 | Einzelleuchte m. LED Touch S. D., 3000 K warmweiß
- 7063335 | Set-2, 3000 K warmweiß
- 7063336 | Set-3, 3000 K warmweiß
- 7063337 | Set-5, 3000 K warmweiß
- 7063348 | Einzelleuchte o. S., 3900 K neutralweiß
- 7063349 | Einzelleuchte m. LED Touch S. D., 3900 K neutralweiß
- 7063350 | Set-2, 3900 K neutralweiß
- 7063351 | Set-3, 3900 K neutralweiß
- 7063352 | Set-5, 3900 K neutralweiß

- ✓ Unterboden-/Nischenleuchte
- ✓ 3000 K warmweiß
- ✓ 5 Watt

Unterbodenleuchte. Aluminiumgehäuse, 5 mm. Ausleuchtung ohne sichtbare LED-Punkte mit integriertem Touch Schalter.

Einzelleuchte ohne Schalter oder mit LED Touch Schalter und Dimmer (m. LED Touch S. D.)

- 5 Watt, 24 V, zwei Farbbereiche: **3000 K** warmweiß, **3900 K** neutralweiß
- 65 Lumen/Watt
- Helligkeit stufenlos dimmbar durch LED Touch Schalter und Dimmer
- 200 mm Zuleitung, 2000 mm Verbindungsleitung mit Ministecksystem
- zusätzliche Memoryfunktion: die letzte Einstellung wird gespeichert

Set-2,-3,-5 mit LED Touch Schalter und Dimmer bestehend aus:

- 1, 2 oder 4 Einzelleuchten ohne Schalter (7063333/7063348)
- 1 Einzelleuchte mit LED Touch Schalter und Dimmer (7063334/7063349)
- 1 LED Konverter 2430 (7062250)
- erweiterbar auf 6 Leuchten

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.



[weitere Infos...](#)

Technische Daten

| | | | |
|---------------------------------|--|---|----------------------------------|
| Artikeltyp | Leuchte | Trafo / Konverter erforderlich | Ja, muss separat bestellt werden |
| Höhe | 5 mm | Material Gehäuse | Aluminium |
| Breite | 190 mm | Farbe Gehäuse | schwarz matt |
| Oberfläche/Beschichtung | matt | Homogenes Lichtfeld ohne sichtbare LED-Punkte | Ja |
| Montage/Befestigung | Unterschrankmontage (Hängeschrank/Regal) | Leuchtmittel enthalten | Ja |
| Energieeffizienzklasse | F | Touch-Funktion | Ja |
| Schutzklasse | III | Dimmer | Ja |
| Länge Anschlusskabel (sekundär) | 2.000 mm | Art der Dimmung | Helligkeit stufenlos dimmbar |
| Schalter | Nein | Memory-Funktion | Ja |
| Form | eckig | Länge der Zuleitung (primär) | 150 mm |
| Leuchtmitteltyp | LED | Stecksystem | mit Ministecksystem |
| Farbtemperatur | 3000 K warmweiß | Bauart Leuchte | Unterboden-/Nischenleuchte |
| Leuchtmittel austauschbar | Nein | Dimmfunktion | Ja, Helligkeit stufenlos dimmbar |
| Lichtausbeute | 65 Lumen/Watt | Leistung Leuchtmittel | 5 Watt |

Zubehör

| | |
|---------|---|
| 7062252 | LED Verbindungsleitung 24, Verbindungsleitung/-element, weiß, L 2000 mm |
| 7062250 | LED Konverter 2430, weiß |