



## flow Star GTS 125 muurdoorvoerunit

Productnummer: 4033042

Configuratie: wit, roestvrij staal

### Configuratie-opties

4033042 | wit, roestvrij staal

✓ Muurdoorvoerunit

✓ montage in de wand

Met aansluiting aan ronde buis Ø 125 mm en ronde roestvrij stalen buitenafdekking.

— vereiste openingsdruk 100 Pa

— roestvrij stalen afdekking Ø 197 mm

— slang-/buisaansluiting-Ø 125 mm, aansluitdiepte 24 mm

— inbouwdiepte 314–550 mm, inkortbaar tot 250 mm, muurdoorvoer Ø ca. 132 mm

— voor de inbouw van de opnamebuis wordt er een kernboring (Ø 132 mm) aanbevolen



[meer info...](#)

### Technische gegevens

|                     |                    |                      |                                                                                    |
|---------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Type artikel        | Muurdoorvoerunit   | Verkortbaarheid      | inkortbaar tot 250 mm                                                              |
| Materiaal           | roestvrij staal    | Ondersteuningsdiepte | 24 mm                                                                              |
| Monteren/bevestigen | montage in de wand | Wandbox-versie       | met aansluiting aan ronde buis Ø 125 mm en ronde roestvrij stalen buitenafdekking. |
| Certificering       | roestvrij          | Afmetingen buismof   | slang-/buisaansluiting-Ø 125 mm                                                    |
| Eigenschappen       | inkortbaar         | Systeemdimensie      | 125                                                                                |
| Vorm                | rond               | Uitgangsaandrijving  | rond                                                                               |
| Installatie diepte  | 314–550 mm         | Ventilatiesysteem    | COMPAIR flow 125                                                                   |
| Buitendiameter      | 125 mm             | Openingsdruk         | 100 Pa                                                                             |