



flow Star GTS 125 muurdoorvoerunit

Productnummer: 4033042

Configuratie: wit, roestvrij staal

Configuratie-opties

4033042 | wit, roestvrij staal

✓ Muurdoorvoerunit

✓ montage in de wand

Met aansluiting aan ronde buis Ø 125 mm en ronde **roestvrij stalen buitenafdekking**.

— vereiste openingsdruk 100 Pa

— roestvrij stalen afdekking Ø 197 mm

— slang-/buisaansluiting-Ø 125 mm, aansluitdiepte 24 mm

— inbouwdiepte 314–550 mm, inkortbaar tot 250 mm, muurdoorvoer Ø ca. 132 mm

— voor de inbouw van de opnamebuis wordt er een kernboring (Ø 132 mm) aanbevolen


[meer info...](#)

Technische gegevens

Type artikel	Muurdoorvoerunit	Verkortbaarheid	inkortbaar tot 250 mm
Materiaal	roestvrij staal	Ondersteuningsdiepte	24 mm
Monteren/bevestigen	montage in de wand	Wandbox-versie	met aansluiting aan ronde buis Ø 125 mm en ronde roestvrij stalen buitenafdekking.
Certificering	roestvrij	Afmetingen buismof	slang-/buisaansluiting-Ø 125 mm
Eigenschappen	inkortbaar	Systeemdimensie	125
Vorm	rond	Uitgangsaandrijving	rond
Installatie diepte	314–550 mm	Ventilatiesysteem	COMPAIR flow 125
Buitendiameter	125 mm	Openingsdruk	100 Pa