




Ricol LED changement de couleurs

Numéro de produit: 7061184

Configuration: luminaire individuel s. interrupteur, L 2600 mm, couleur acier inox

Options de configuration

7060105 | luminaire individuel s. interrupteur, L 2600 mm, noir mat

7060106 | luminaire individuel s. interrupteur, L 1500 mm, noir mat

7061184 | luminaire individuel s. interrupteur, L 2600 mm, couleur acier inox

7061195 | luminaire individuel s. interrupteur, L 1500 mm, couleur acier inox

- ✓ Luminaire à encastrer
- ✓ Lamp au néon
- ✓ 2700 K blanc chaud à 6500 K blanc froid

Luminaire à encastrer. Boitier en aluminium, profilé LED intégré, guidage masqué du câble avec fixation par serrage, pas besoin de vis.

Luminaire individuel sans interrupteur

- 15,5 watts par mètre
- réglage de la couleur de la lumière en continu de **2700 K** blanc chaud à **6500 K** blanc froid
- max. 80 lumens/watt pour **6000 K** blanc froid
- longueur du luminaire 2600 mm
- bande LED lâche, non intégrée dans le profilé
- raccourcissable tous les 25 mm, alimentation des deux côtés
- 2000 mm d'alimentation des deux côtés
- 4 caches d'extrémité lâches joints
- raccordement au convertisseur 12 V avec commande du changement de couleurs
- profondeur d'encastrement 12 mm
- compatible avec LIC/MEC système LED

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique F.

Plus d'informations sur le système LED/MEC LIC



[plus d'infos...](#)

Fiche technique

Type d'article	Luminaire	Transformateur / convertisseur nécessaire	Oui, doit être commandé séparément
Hauteur	11,4 mm	Avec clips à ressort pour l'installation dans les plafonds creux	Oui
Largeur	2.600 mm	Raccordement	Des deux côtés
Montage/fixation	Avec fixation invisible À pincer	Matériau du boîtier	aluminium
Classe d'efficacité énergétique	F	Couleur du boîtier	couleur acier inox
Classe de protection	III	Champ lumineux homogène sans points LED visibles	Oui
Interrupteur	Non	Possibilité de raccourcissement	raccourcissables tous les 25 mm
Forme	angulaire	Sources lumineuses incluses	Oui
Profondeur d'encastrement	12 mm	Compatible avec le système LIC	Oui
Type de lampe	LED	Longueur du câble d'alimentation (primaire)	2.000 mm
Température de couleur	2700 K blanc chaud à 6500 K blanc froid	Type de luminaire	Luminaire à encastrer Lamp au néon
Température de couleur réglable	en continu	Puissance par mètre	15,5 watts
Ampoule remplaçable	Oui	Autres pièces	compris 4 caches d'extrémité
Efficacité lumineuse	max. 80 lumens/watt pour 6000 K blanc froid		