



Yolo Neo LED blanc

Numéro de produit: 7062238

Configuration: lot de 5, 4000 K blanc neutre

Options de configuration

7062222 | luminaire individuel sans interr., 4000 K blanc neutre

7062223 | luminaire individuel sans interr., 3000 K blanc chaud

7062226 | luminaire individuel avec interr., 4000 K blanc neutre

7062227 | luminaire individuel avec interr., 3000 K blanc chaud

7062230 | lot de 2, 4000 K blanc neutre

7062231 | lot de 2, 3000 K blanc chaud

7062234 | lot de 3, 4000 K blanc neutre

7062235 | lot de 3, 3000 K blanc chaud

7062238 | lot de 5, 4000 K blanc neutre

7062239 | lot de 5, 3000 K blanc chaud

✓ Luminaire encastrables par le bas

✓ 4000 K blanc neutre

✓ 3 watts

Luminaire à encastrer par le bas. Boîtier en matière plastique, LED de surface, éclairage sans points LEDs visibles.

Luminaire individuel sans interrupteur (sans interr.) ou avec interrupteur (avec interr.)

— 3 watts, 500 mA, deux plages de couleur: 4000 K blanc neutre, 3000 K blanc chaud

— 80 lumens/watt blanc neutre et 70 lumens/watt blanc chaud

— 150 mm d'alimentation, 2000 mm de raccordement avec mini système enfichable

— en plus, 2000 mm d'alimentation pour luminaire individuel avec interrupteur

Lot de 2, 3, 5 avec interrupteur composé de:

— 1, 2 ou 4 luminaires individuels sans interrupteur (7062222/7062223)

— 1 luminaire individuel avec interrupteur (7062226/7062227)

— 1 convertisseur LED 18 (7062055)

— extensible à 6 luminaires

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique G.



[plus d'infos...](#)

Fiche technique

Type d'article	Luminaire	Ampoule remplaçable	Non
Largeur	200 mm	Efficacité lumineuse	80 lumens/watt
Montage/fixation	Montage sur meuble bas (armoire suspendue/étagère)	Transformateur / convertisseur nécessaire	Oui, inclus
Classe d'efficacité énergétique	G	Matériau du boîtier	plastique
Certification	CE Caractère MM Signe F	Couleur du boîtier	blanc
Classe de protection	III	Champ lumineux homogène sans points LED visibles	Oui
Longueur du câble de raccordement (secondaire)	2.000 mm	Sources lumineuses incluses	Oui
Interrupteur	Oui	Longueur du câble d'alimentation (primaire)	150 mm
Forme	angulaire	Système de connexion	avec mini système enfichable
Type de lampe	LED	Type de luminaire	Luminaire encastrables par le bas
Température de couleur	4000 K blanc neutre	Puissance de l'ampoule	3 watts

Accessoires

7062055	Convertisseur LED 18, blanc
7062056	Rallonge LED 1, Élément de raccordement, noir, L 2000 mm