



PICit® 101

Productnummer: 8062205

Configuratie: aluminium, 16 mm, glanzend

Configuratie-opties

8061204 | aluminium, 3,5 mm, mat

8061205 | aluminium, 3,5 mm, glanzend

8062204 | aluminium, 16 mm, mat

8062205 | aluminium, 16 mm, glanzend

8063205 | acryl, 3,5 mm, glanzend

8064205 | acryl, 16 mm, glanzend

✓ Nisachterwanden

✓ UV-bestendig

✓ foto motief

Nisachterwand.

— aluminium composiet- of acrylglasplaat

— UV-bestendige lamineerfolie

— **H max. 700 mm**

— **L max. 3050 mm**

— **speciale maten op aanvraag**

Bij formaten buiten de zijkantverhouding 1:4 is een gesprek over het beeldfragment vereist.

[meer info...](#)

Technische gegevens

Type artikel	Nisachterwanden	Vorm	hoekig
Materiaal	aluminium	Weersinvloeden	UV-bestendig
Max. hoogte	700 mm	Optiek/Stijl	foto motief
Oppervlak/coating	glanzend	Verlichting	Nee
Monteren/bevestigen	Wandmontage	Opmerking voor nisachterwanden	Bij formaten buiten de zijkantverhouding 1:4 is een gesprek over het beeldfragment vereist. De bovenstaand afgebeelde maatindeling wordt niet op de nisachterwand gedrukt.
Opmerking	speciale maten op aanvraag		
Verder	minimum berekeningseenheid 1 m ² per commissie/opdracht	Max. Lengte	3.050 mm

Aanbevelingen

7061209	Prova kleurwissel LED, Lamp, afzonderlijke lamp, L 2600 mm, zwart mat
7061207	Prova kleurwissel LED, Lamp, afzonderlijke lamp, L 2600 mm, roestvrij staalkleurig
7061220	Prova 90° verbindingshoekelement, Verbindingsleiding/-element, zwart mat
7061208	Prova 90° verbindingshoekelement, Verbindingsleiding/-element, roestvrij staalkleurig