



Fluente LED aluminiumkleurig

Productnummer: 7063439

Configuratie: L 900 mm, 15 W, 4100 K neutraal wit

Configuratie-opties

7063433 | L 450 mm, 8 W, 2900 K warmwit

7063434 | L 600 mm, 10 W, 2900 K warmwit

7063435 | L 900 mm, 15 W, 2900 K warmwit

7063436 | L 1200 mm, 18 W, 2900 K warmwit

7063437 | L 450 mm, 8 W, 4100 K neutraal wit

7063438 | L 600 mm, 10 W, 4100 K neutraal wit

7063439 | L 900 mm, 15 W, 4100 K neutraal wit

7063440 | L 1200 mm, 18 W, 4100 K neutraal wit

- ✓ Langveldlamp
- ✓ Onderbouw-/nislamp
- ✓ 4100 K neutraal wit

Onderbouwlamp. Kast van aluminium met kunststofafdekking, kop op kop montage mogelijk.

Afzonderlijke lamp met schakelaar

- 230 V (hoogspanning)
 - 75 lumen/watt
 - 14 x 40 mm (H x B)
 - 80 mm verbindingsleiding
 - kabeluitvoer lampzijde achteren of links
 - er kunnen max. 200 watt verbonden worden
 - netsnoer HV (7062249 wit of 7062269 zwart) moet separaat besteld worden
- Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse G.



[meer info...](#)

Technische gegevens

Type artikel	Lamp	Kleurtemperatuur	4100 K neutraal wit
Hoogte	14 mm	Vervangbare verlichting	Nee
Breed	900 mm	Lichtopbrengst	75 lumen/watt
Monteren/bevestigen	Installatie basisapparaat (hangelement/plank)	Transformator/omvormer vereist	Nee. Netkabel HV moet apart worden besteld.
Opmerking	er kunnen max. 10 lampen verbonden worden	Aansluiting	Eenzijdig
Energie-efficiëntieklasse	G	Materiaal behuizing	aluminium
Netspanning	230 V	Materiaal cover	kunststof
Certificering	CE	Lichtbron inbegrepen	Ja
Schakelaar	Ja	Lengte van de toevoerleiding (primair)	80 mm
Vorm	hoekig	Type armatuur	Langveldlamp Onderbouw-/nislamp
Type lichtbron	LED	Verlichtingsvermogen	15 watt