



## Twist Doppelsteckdose

Produktnummer: 7053189

Konfiguration: mit Schweizer Steckdosen, schwarz matt

### Konfigurationsoptionen

- 7053021 | mit Schukosteckdosen, edelstahlfarbig
- 7053025 | mit belgischen/französischen Steckdosen, edelstahlfarbig
- 7053059 | mit Schweizer Steckdosen, edelstahlfarbig
- 7053075 | mit Schukosteckdosen, schwarz matt
- 7053076 | mit Schukosteckdosen, weiß matt
- 7053085 | mit belgischen/französischen Steckdosen, schwarz matt
- 7053086 | mit belgischen/französischen Steckdosen, weiß matt
- 7053189 | mit Schweizer Steckdosen, schwarz matt

- ✓ Einbausteckdosenelement
- ✓ 2 x mit Schweizer Steckdose
- ✓ rund

Steckdosenelement. 2-fach.

- 3680 Watt/16 A, 250 VAC, IP20
- H05VV-F 3G1
- 3-polig mit Schutzkontakt
- 2000 mm Netzanschlussleitung, Schukostecker lose beigelegt
- Bohr-Ø 105 mm, für Plattenstärke ab 8 mm
- erhöhter Berührungsschutz
- Kabelauslass unten seitlich



[weitere Infos...](#)

## Technische Daten

Artikeltyp	Steckdosenelement	max. Anschlussleistung	3680 Watt
Bohrdurchmesser	105 mm	Farbe Steckdose	schwarz
Oberfläche/Beschichtung	matt	Einbaudurchmesser	115 mm
Montage/Befestigung	Einbaumontage auf der Arbeitsplatte	Kabelausschuss	Kabelausschuss unten seitlich
Arbeitsplattenstärke	8 mm	Deckel-/Blendentyp	Drehdeckel
Netzspannung	250 VAC	Ausführung Steckdosen	2 x mit Schweizer Steckdose
Zertifizierung	CE	integrierter Wasserablauf	Ja
Weiteres	3-polig mit Schutzkontakt	Art des Steckdosenelements	Einbausteckdosenelement
Schutzart	IP20	Verdrahtung	3-adrig mit freien Enden abisoliert
Form	rund	Anzahl Steckdosen (gesamt)	2
Einbautiefe	40 mm	Öffnungsmechanismus	Push-to-Open
Netzstecker lose beigelegt	Ja	Berührungsschutz	mit erhöhtem Berührungsschutz
Länge der Zuleitung (primär)	2.000 mm		

## Zubehör

7053024 Lochsäge, Ø 105 mm, für Twist und Duplex

## Empfehlungen

7053024 Lochsäge, Ø 105 mm, für Twist und Duplex