



PICit® 122

Productnummer: 8064234

Configuratie: acryl, 16 mm, glanzend

Configuratie-opties

8061234 | aluminium, 3,5 mm, mat

8061235 | aluminium, 3,5 mm, glanzend

8062234 | aluminium, 16 mm, mat

8062235 | aluminium, 16 mm, glanzend

8063234 | acryl, 3,5 mm, glanzend

8064234 | acryl, 16 mm, glanzend

✓ Nisachterwanden

✓ UV-bestendig

✓ foto motief

Nisachterwand.

— aluminium composiet- of acrylglasplaat

— UV-bestendige lamineerfolie

— minimum berekeningseenheid 1 m² per commissie/opdracht

— H max. 700 mm

— L max. 3050 mm

— speciale maten op aanvraag

Tip:

Afzonderlijke motieven zijn vrij kies- combineer- en positioneerbaar. Vele verdere motieven vindt u ook in een van de vele internet mediabibliotheken zoals bv. Fotolia. De bovenstaand afgebeelde maatindeling wordt niet op de nisachterwand gedrukt. Bij dit motief moet bij wijzigingen een all-in lay-outprijs berekend worden.

[meer info...](#)

Technische gegevens

Type artikel	Nisachterwanden	Verder	minimum berekeningseenheid 1 m ² per commissie/opdracht
Materiaal	acryl	Vorm	hoekig
Max. hoogte	700 mm	Weersinvloeden	UV-bestendig
Oppervlak/coating	glanzend	Optiek/Stijl	foto motief
Monteren/bevestigen	Wandmontage	Opmerking voor nisachterwanden	Afzonderlijke motieven zijn vrij kies-combineer- en positioneerbaar. Vele verdere motieven vindt u ook in een van de vele internet mediabibliotheken zoals bv. Fotolia. De bovenstaand afgebeelde maatindeling wordt niet op de nisachterwand gedrukt. Bij dit motief moet bij wijzigingen een all-in lay-outprijs berekend worden.
Opmerking	speciale maten op aanvraag	Max. Lengte	3.050 mm

Accessoires

8060007 magnetische film, Toebehoren, voor aluminium

Aanbevelingen

7061209	Prova kleurwissel LED, Lamp, afzonderlijke lamp, L 2600 mm, zwart mat
7061207	Prova kleurwissel LED, Lamp, afzonderlijke lamp, L 2600 mm, roestvrij staalkleurig
7061220	Prova 90° verbindingshoekelement, Verbindingsleiding/-element, zwart mat
7061208	Prova 90° verbindingshoekelement, Verbindingsleiding/-element, roestvrij staalkleurig