



Feel LED

Productnummer: 7062290

Configuratie: serielamp zonder schakelaar, L 1000 mm, 8,9 W

Configuratie-opties

- 7062280 | afzonderlijke lamp met schakelaar, L 450 mm, 3,6 W
- 7062281 | Afzonderlijke lamp met schakelaar, L 600 mm, 5 W
- 7062282 | afzonderlijke lamp met schakelaar, L 800 mm, 7 W
- 7062283 | afzonderlijke lamp met schakelaar, L 900 mm, 7,9 W
- 7062284 | afzonderlijke lamp met schakelaar, L 1000 mm, 8,9 W
- 7062285 | afzonderlijke lamp met schakelaar, L 1200 mm, 11 W
- 7062286 | serielamp zonder schakelaar, L 450 mm, 3,6 W
- 7062287 | serielamp zonder schakelaar, L 600 mm, 5 W
- 7062288 | serielamp zonder schakelaar, L 800 mm, 7 W
- 7062289 | serielamp zonder schakelaar, L 900 mm, 7,9 W
- 7062290 | serielamp zonder schakelaar, L 1000 mm, 8,9 W
- 7062291 | serielamp zonder schakelaar, L 1200 mm, 11 W

- ✓ Langveldlamp
- ✓ Onderbouw-/nislamp
- ✓ 4300 K neutraal wit

Onderbouwlamp. Aluminiumprofiel, aluminiumkleurig, 120 LED/m, geen zichtbare LED punten.

De lampen kunnen probleemloos uitgebreid worden door de in de kappen van de behuizingen geïntegreerde verbindingsleidingen gewoon samen te steken.

Afzonderlijke lamp met schakelaar

- touch-schakelaar en dimmer links of rechts
- 4300 K neutraal wit
- memory functie: de laatste instelling wordt opgeslagen
- dimfunctie: helderheid traploos dimbaar
- 85 lumen/watt
- 2000 mm toevoerleiding achteraan links of rechts
- aansluitklaar op LED converter (7062211 of 7062218)

Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse G.



[meer info...](#)

Technische gegevens

Type artikel	Lamp	Aansluiting	Eenzijdig
Breed	1.000 mm	Materiaal behuizing	aluminium
Monteren/bevestigen	insteekbaar	Homogeen lichtveld zonder zichtbare LED-punten	Ja
Energie-efficiëntieklasse	G	Lichtbron inbegrepen	Ja
Certificering	CE	Aanraakfunctie	Ja
Beschermingsklasse	III	Dimmer	Ja
Schakelaar	Nee	Type dimmen	helderheid traploos dimbaar
Vorm	hoekig	Geheugenfunctie	Ja
Type lichtbron	LED	Lengte van de toevoerleiding (primair)	2.000 mm
Kleurtemperatuur	4300 K neutraal wit	Type armatuur	Langveldlamp Onderbouw-/nislamp
Vervangbare verlichting	Nee	Dimfunctie	Ja, helderheid traploos dimbaar
Lichtopbrengst	85 lumen/watt	Verlichtingsvermogen	8,9 watt
Transformator/omvormer vereist	Ja, moet apart besteld worden		

Accessoires

7061049	LED verbindingsleiding, Verbindingselement, wit, L 2000 mm
7062211	LED converter 6, wit
7062218	LED converter 2, wit