


# Feel LED

Productnummer: 7062290
Configuratie: serielamp zonder schakelaar, L 1000 mm, 8,9 W

## Configuratie-opties

7062280 | afzonderlijke lamp met schakelaar, L 450 mm, 3,6 W
7062281 | Afzonderlijke lamp met schakelaar, L 600 mm, 5 W
7062282 | afzonderlijke lamp met schakelaar, L 800 mm, 7 W
7062283 | afzonderlijke lamp met schakelaar, L 900 mm, 7,9 W
7062284 | afzonderlijke lamp met schakelaar, L 1000 mm, 8,9 W
7062285 | afzonderlijke lamp met schakelaar, L 1200 mm, 11 W
7062286 | serielamp zonder schakelaar, L 450 mm, 3,6 W
7062287 | serielamp zonder schakelaar, L 600 mm, 5 W
7062288 | serielamp zonder schakelaar, L 800 mm, 7 W
7062289 | serielamp zonder schakelaar, L 900 mm, 7,9 W
7062290 | serielamp zonder schakelaar, L 1000 mm, 8,9 W
7062291 | serielamp zonder schakelaar, L 1200 mm, 11 W

✓ Langveldlamp
✓ Onderbouw-/nislamp
✓ 4300 K neutraal wit

Onderbouwlamp. Aluminiumprofiel, **aluminiumkleurig**, 120 LED/m, geen zichtbare LED punten.
De lampen kunnen probleemloos uitgebreid worden door de in de kappen van de behuizingen geïntegreerde verbindingsleidingen gewoon samen te steken.

**Afzonderlijke lamp met schakelaar**
— touch-schakelaar en dimmer links of rechts
— **4300 K** neutraal wit
— 12 V
— 85 lumen/watt
— memory functie: de laatste instelling wordt opgeslagen
— dimfunctie: helderheid traploos dimbaar
— 2000 mm toevoerleiding achteraan links of rechts

**Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse G**.

meer info...

Naber GmbH
Enschedestr. 24
DE-48529 Nordhorn

Tel. +49 5921 704-0
Fax +49 5921 704-140
naber@naber.com

## Technische gegevens

| | |
|---|---|
| Type artikel | Lamp |
| Hoogte | 17 mm |
| Breed | 1.000 mm |
| Monteren/bevestigen | insteekbaar |
| Energie-efficiëntieklasse | G |
| Certificering | CE |
| Beschermingsklasse | III |
| Schakelaar | Nee |
| Vorm | hoekig |
| Type lichtbron | LED |
| Kleurtemperatuur | 4300 K neutraal wit |
| Vervangbare verlichting | Nee |
| Lichtopbrengst | 85 lumen/watt |

| | |
|---|---|
| Transformator/omvormer vereist | Ja, moet apart besteld worden |
| Aansluiting | Eenzijdig |
| Materiaal behuizing | aluminium |
| Homogeen lichtveld zonder zichtbare LED-punten | Ja |
| Lichtbron inbegrepen | Ja |
| Aanraakfunctie | Ja |
| Dimmer | Ja |
| Type dimmen | helderheid traploos dimbaar |
| Geheugenfunctie | Ja |
| Lengte van de toevoerleiding (primair) | 2.000 mm |
| Type armatuur | Langveldlamp<br>Onderbouw-/nislamp |
| Dimfunctie | Ja, helderheid traploos dimbaar |
| Verlichtingsvermogen | 8,9 watt |

Naber GmbH
Enschedestr. 24
DE-48529 Nordhorn

Tel. +49 5921 704-0
Fax +49 5921 704-140
naber@naber.com