




Giro-S LED

Productnummer: 7064181

Configuratie: L 576 mm, 10 W, zilverkleurig

Configuratie-opties

7064180 | L 348 mm, 6 W, zilverkleurig

7064181 | L 576 mm, 10 W, zilverkleurig

7064182 | L 908 mm, 16 W, zilverkleurig

7064183 | L 770 mm, 13 W, zilverkleurig

7064184 | L 1210 mm, 21 W, zilverkleurig

✓ Onderbouw-/nislamp

✓ Langveldlamp

✓ 4000 K neutraal wit

Onderbouwlamp. 150° zwenkbare LED-verlichtingseenheid met acrylvoorzetsstuk. Complete verlichting zonder zichtbare LED-punten.

De armaturen kunnen probleemloos uitgebreid worden door ze gewoon bijeen te steken of door het bijgeleverde verbindingskanaal.

Afzonderlijke lamp met schakelaar

— 4000 K neutraal wit

— 75 lumen/watt

— 1800 mm netsnoer los bijgevoegd

— 300 mm verbinding sleiding los bijgevoegd

— extra stekkerlengte 60 mm

— kabeluitvoer lampzijde links

— er kunnen max. 10 lampen verbonden worden

Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse C.



[meer info...](#)

Technische gegevens

Type artikel	Lamp	Vervangbare verlichting	Nee
Breed	576 mm	Lichtopbrengst	75 lumen/watt
Monteren/bevestigen	insteekbaar	Transformator/omvormer vereist	Geen
Opmerking	er kunnen max. 10 lampen verbonden worden	Aansluiting	Eenzijdig
Energie-efficiëntieklasse	C	Materiaal cover	Acrylglas
Lengte aansluitkabel (secundair)	300 mm	Homogeen lichtveld zonder zichtbare LED-punten	Ja
Schakelaar	Ja	Lichtbron inbegrepen	Ja
Vorm	hoekig	Lengte van de toevoerleiding (primair)	1.800 mm
Zwenkbereik	150 °	Type armatuur	Onderbouw-/nislamp Langveldlamp
Type lichtbron	LED	Verlichtingsvermogen	10 watt
Kleurtemperatuur	4000 K neutraal wit		

Accessoires

7064125	LED verbindingsleiding, Verbindingselement, L 500 mm, wit
7064126	LED verbindingsleiding, Verbindingsleiding/-element, L 1000 mm, wit
7064127	LED verbindingsleiding, Verbindingselement, L 2000 mm, wit
7064175	Hoek-netsnoer, Verbindingsleiding/-element, wit