



## Feel LED

Productnummer: 7062291

Configuratie: serielamp zonder schakelaar, L 1200 mm, 11 W

### Configuratie-opties

7062280 | afzonderlijke lamp met schakelaar, L 450 mm, 3,6 W  
 7062281 | Afzonderlijke lamp met schakelaar, L 600 mm, 5 W  
 7062282 | afzonderlijke lamp met schakelaar, L 800 mm, 7 W  
 7062283 | afzonderlijke lamp met schakelaar, L 900 mm, 7,9 W  
 7062284 | afzonderlijke lamp met schakelaar, L 1000 mm, 8,9 W  
 7062285 | afzonderlijke lamp met schakelaar, L 1200 mm, 11 W  
 7062286 | serielamp zonder schakelaar, L 450 mm, 3,6 W  
 7062287 | serielamp zonder schakelaar, L 600 mm, 5 W  
 7062288 | serielamp zonder schakelaar, L 800 mm, 7 W  
 7062289 | serielamp zonder schakelaar, L 900 mm, 7,9 W  
 7062290 | serielamp zonder schakelaar, L 1000 mm, 8,9 W  
 7062291 | serielamp zonder schakelaar, L 1200 mm, 11 W

- ✓ Langveldlamp
- ✓ Onderbouw-/nislamp
- ✓ 4300 K neutraal wit

Onderbouwlamp. Aluminiumprofiel, aluminiumkleurig, 120 LED/m, geen zichtbare LED punten.

De lampen kunnen probleemloos uitgebreid worden door de in de kappen van de behuizingen geïntegreerde verbindingsleidingen gewoon samen te steken.

Afzonderlijke lamp met schakelaar

- touch-schakelaar en dimmer links of rechts
- 4300 K neutraal wit
- memory functie: de laatste instelling wordt opgeslagen
- dimfunctie: helderheid traploos dimbaar
- 85 lumen/watt
- 2000 mm toevoerleiding achteraan links of rechts
- aansluitklaar op LED converter (7062211 of 7062218)

Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse G.



[meer info...](#)

## Technische gegevens

|                                |                               |                                                |                                    |
|--------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------|
| Type artikel                   | Lamp                          | Aansluiting                                    | Eenzijdig                          |
| Breed                          | 1.200 mm                      | Materiaal behuizing                            | aluminium                          |
| Monteren/bevestigen            | insteekbaar                   | Homogeen lichtveld zonder zichtbare LED-punten | Ja                                 |
| Energie-efficiëntieklasse      | G                             | Lichtbron inbegrepen                           | Ja                                 |
| Certificering                  | CE                            | Aanraakfunctie                                 | Ja                                 |
| Beschermingsklasse             | III                           | Dimmer                                         | Ja                                 |
| Schakelaar                     | Nee                           | Type dimmen                                    | helderheid traploos dimbaar        |
| Vorm                           | hoekig                        | Geheugenfunctie                                | Ja                                 |
| Type lichtbron                 | LED                           | Lengte van de toevoerleiding (primair)         | 2.000 mm                           |
| Kleurtemperatuur               | 4300 K neutraal wit           | Type armatuur                                  | Langveldlamp<br>Onderbouw-/nislamp |
| Vervangbare verlichting        | Nee                           | Dimfunctie                                     | Ja, helderheid traploos dimbaar    |
| Lichtopbrengst                 | 85 lumen/watt                 | Verlichtingsvermogen                           | 11 watt                            |
| Transformator/omvormer vereist | Ja, moet apart besteld worden |                                                |                                    |

## Accessoires

|         |                                                            |
|---------|------------------------------------------------------------|
| 7061049 | LED verbindingsleiding, Verbindingselement, wit, L 2000 mm |
| 7062211 | LED converter 6, wit                                       |
| 7062218 | LED converter 2, wit                                       |